BESSIL F-100 SPRAY

OLIO DI SILICONE
GRADO ALIMENTARE PER ALTE TEMPERATURE

Nonfood Compounds
Program Listed H1
(Registration # 111098)

DESCRIZIONE

Olio di silicone stabile al calore e resistente alle alte temperature. Soddisfa i requisiti per il contatto accidentale con prodotti alimentari.

APPLICAZIONI

- Lubrificazione generica con oli sintetici di tutte le tipologie di meccanismi che lavorano a temperature elevate, a contatto con acqua e altri prodotti contaminanti
- Lubrificazione di meccanismi in contatto accidentale con gli alimenti
- Nastri trasportatori
- Macchinari nel settore alimentare
- Sformatura per operazioni plastiche

MODO D'USO

- Agitare bene prima dell'uso
- Mantenere la bomboletta verticale durante l'uso e lo stoccaggio
- Spruzzare sulla superficie da una distanza di 30 cm. Per ottenere prestazioni ottimali attendere diversi minuti per facilitare la penetrazione del lubrificante

VANTAGGI

- Alta stabilità termica
- Ottima resistenza alle temperature estreme
- Bassa variazione di viscosità al variare della temperatura
- Bassa evaporazione
- Proprietà antischiuma
- Elevata resistenza all'ossidazione
- Eccellente stabilità chimica
- Idrorepellente
- Buona lubrificazione
- NSF H-1 n. di registro 111098

PRECAUZIONI

- Le solite osservate durante l'utilizzo di prodotti lubrificanti
- Non fumare durante l'uso
- Proteggere efficacemente gli occhi ed evitare l'inalazione del prodotto
- Recipiente sotto pressione; non perforare né esporre al calore o alla fiamma diretta, nemmeno quando il recipiente è vuoto
- Sono disponibili le schede di sicurezza del prodotto, in conformità con la normativa europea vigente.

IMBALLI

Aerosol da 335 cc (cartoni da 24 pezzi)

03/11/2009

AENOR
ER
Empresa Registrada
ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.