SANEG DIESEL PREMIUM CK-4 10W-40

SANEG Diesel Premium CK-4 10W-40 è un olio motore totalmente sintetico ad altissime prestazioni formulato per garantire la massima protezione di motori ad alto rendimento e basse emissioni, utilizzati in applicazioni gravose. La tecnologia universale di additivazione permette l'uso con estesi intervalli di manutenzione sia su motori a basse emissioni che richiedono oli a basso contenuto di SAPS (ACEA E6 / E9) che su motori che richiedono oli ad alto contenuto di SAPS (ACEA E4 / E7).

APPLICAZIONI

- Motori diesel in servizio severo di veicoli commerciali e autobus, mezzi da cava e cantiere e macchinari agricoli, inclusi quelli dotati di filtro antiparticolato diesel (DPF), riduzione catalitica selettiva (SCR), trappole a rigenerazione continua (CRT), catalizzatori di ossidazione diesel (DOC) e ricircolo dei gas di scarico (EGR).

PRESTAZIONI

- Superiore protezione dall'usura del motore e dall'intasamento dei sistemi di scarico
- Prolungati intervalli di cambio olio ed elevate prestazioni a lungo termine
- Eccellente controllo dei depositi ad alta temperatura
- Protezione dalla corrosione del motore
- Eccezionale pulizia del pistone e controllo di ossidazione e fuliggine
- Lunga vita del motore

SPECIFICHE

- ACEA E6/E4/E7/E9
- API CK-4/CJ-4
- MB 228.51/228.31
- CUMMINS CES 20081/20086
- DEUTZ DQC IV-LA
- MAN M3775/M3477/M3271-1
- MTU TYPE 3.1/2.1
- MACK EOS 4.5/EO-O PP
- RENAULT TRUCKS RLD-3
- VOLVO VDS-4.5/VDS-4
- SCANIA LOW ASH
- DAF EXTENDED DRAIN
- JASO DH-2
- DETROIT DIESEL DDC 93K222

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it

Proprietà	Metodo	SANEG DIESEL PREMIUM CK-4 10W-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	93,43
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	14,1
Indice di viscosità	ASTM D2270	155
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	226
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-39
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,860

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 05/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it