G. BESLUX SULPLEX 2/3 AZUL

GRASSO LUBRIFICANTE DI ALTO RENDIMENTO E ELEVATO POTERE ANTICORROSIVO

DESCRIZIONE

G. BESLUX SULPLEX 2/3 AZUL è un grasso lubrificante di ultima generazione con proprietà anticorrosive e lubrificanti molto elevate. Formulato con un addensante ad alto punto di goccia e ottima resistenza all'acqua dolce e salata, resiste in maniera eccellente anche al vapore acqueo.

Il **G. BESLUX SULPLEX 2/3 AZUL** evita inoltre l'usura dei pezzi metallici a contatto tra loro, con un'ottima capacità sigillante, evitando l'ingresso di fluidi o contaminanti che possono influire sulla vita del cuscinetto o del meccanismo in questione.

VANTAGGI

- Elevato punto di goccia
- Elevato potere anticorrosivo in ambiente salino
- Eccellente resistenza all'acqua calda e fredda
- Grande untuosità e aderenza
- Alta stabilità al lavoro meccanico
- Elevato potere lubrificante
- Eccellente resistenza ai carichi
- Elevata pompabilità

APPLICAZIONI

- Cuscinetti, motori elettrici, pompe
- Cuscinetti di granulatori per alimenti
- Cuscinetti di meccanismi immersi in acqua dolce o salata
- Protezione dei pezzi in ambiente marino
- Casse e meccanismi vari di navi e imbarcazioni
- Meccanismi soggetti a grandi variazioni di temperature (da -30 a 160°C; picco 180°C)
- Catene e dispositivi di azionamento in generale in ambienti salini corrosivi
- Cavi metallici in acciaio e alluminio

PRECAUZIONI

- Le normali osservate nella manipolazione e utilizzo di prodotti lubrificanti
- Mantenere l'imballo chiuso per evitarne la contaminazione
- Non miscelare con altri grassi a base differente.

AENOR ER Empresa Registrada ER-0264/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Caratteristica	Norma	Valore tipico	Unità
Colore	-	Azzurro	-
Olio base	ASTM D-128	Minerale	-
Viscosità olio base	ISO 3448	ISO 100	-
Addensante	ASTM D-128	Sulfonato di calcio	-
Consistenza NLGI	DIN 51818	Grado 2/3	-
Penetrazione a 60W a 25°C	ASTM D-217	255	0,1 mm
Penetrazione lavorata 10^5W	ASTM D-217	280	-
Punto di goccia	ASTM D-566	>250	°C
Test corrosione EMCOR	DIN-51802	Grado 0	-
Test camera nebbia salina	ASTM B-117	1.000	h
Corrosione acciaio galvanizzato 48h/120°C	ASTM D-4048	Nessuna corrosione	-
Apparato 4 sfere - Carico di saldatura - Diametro impronta 1h/40Kg	IP-239	 >700 <0.6	 Kg Mm
Stabilità all'ossidazione 100h/100°C	ASTM D-942	-0,2	Kg/cm^2
Dilavaggio in acqua 80°C	ASTM D-1264	2	%
Temperatura di lavoro	-	Da -30 a 160	°C

AENOR ER Empresa Registrada ER-0264/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.