Special Chain

Scheda Prodotto

Special Chain è un lubrificante per tutti i tipi di catene e meccanismi fini.

PROPRIETA'

- Penetra in profondità nelle maglie.
- Evita gli spruzzi dovuti alla centrifugazione.
- Proprietà EP (resistenza ai carichi estremi) e antiusura.
- Inibisce l'ossidazione e la corrosione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Temperatura d'impiego	da –20°C a + 120°C
Prestazioni Estreme Pressioni (EP)	≥ 390 kg (test 4 sfere)
Densità a 15°C	0,920 kg/l
Viscosità	300 mm2/s a 40°C
Punto di infiammabilità	≥ + 162°C

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Non esporre a temperature superiori ai 50°C.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio