HAROLBIO SPRAY 100

Lubrificante intero da taglio a base biodegradabile

DESCRIZIONE

Olio da taglio intero spray, per filiere, maschiatura, filettatura ecc, esente da olio minerale, costituito da una miscela di oli naturali, altamente raffinati, biodegradabili.
Garantisce:
- minima formazione di fumi e vapori, eccezionalmente inferiore a quella provocata dai normali oli minerali per maschiatura;
- ottimo potere antisaldante;
- eccellenti finiture superficiali;
- massima compatibilità igienico-sanitaria e ambientale.

APPLICAZIONI

Lubrificante spray per filiere, maschiatura, ecc.,
Lubrificazione minimale di cinematismi meccanici.

PROPRIETÀ TIPICHE*

Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Proprietà	Metodo	Risultati	Limiti
Biodegradabilità, %	OECD 301 B	>60	>60

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo/Visual	-	liquido limpido arancio
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	0,932
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	105
Viscosità a 100°C	ASTM D 7042	cSt	17,9
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	194
Brugger	DIN 51347	N/mm²	121
Infcloudiammabilità V.A. (COC)	ASTM D 92	°C	290
Fire point	ASTM D 92	°C	315
Punto di torbido (olio intero)	P.O. 10.64	°C	-9

*I dati riportati non costituiscono specifica

17/09/2019

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE