SANEG GREASE LF 2

SANEG Grease LF 2 è un grasso multifunzionale filante al litio NLGI 2 per applicazioni industriali e agricole. Di colore verde, contiene un additivo specifico per consentire spiccata adesività e notevole estendibilità del filamento, assicurando la corretta lubrificazione delle parti operanti in condizioni di forti sollecitazioni e carichi d'urto. Caratterizzato da eccellente stabilità meccanica, ottima resistenza all'ossidazione e all'invecchiamento, presenta una grande resistenza all'azione dilavante dell'acqua. È raccomandato per uso nell'intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +120°C.

APPLICAZIONI

Raccomandato per applicazioni agricole e industriali, per i punti di lubrificazione a grasso di diversi macchinari (gru, escavatori, trattori, apritoi per il cotone) e per le parti meccaniche operanti in condizioni di alti carichi, vibrazioni, urti, quando non siano necessarie caratteristiche EP.

PRESTAZIONI

Garantisce la continuità della lubrificazione anche in condizioni difficili grazie all'elevata adesività e all'estendibilità del filamento, rimanendo attaccato in presenza di carichi pesanti o urti e vibrazioni per una buona affidabilità e disponibilità delle attrezzature.
Resiste al dilavamento dell'acqua, alla corrosione e all'ammorbidimento in modo da evitare mancanze nella lubrificazione e fuoriuscita di olio, prolungando la durata dei cuscinetti in ambienti umidi

SPECIFICHE

DIN 51502 K 2 K-30

Proprietà	Metodo	Risultato
Tipo ispessente		Litio
Colore	visivo	Verde
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	265-295
Punto di goccia, °C	ASTM D566	>180
Viscosità olio base @40°C, mm^2/s	ASTM D445	160
Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm	ASTM D2266	0,6
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N	ASTM D2596	1600
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D6138	supera

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it