SANEG HYDRO AW HI 46, 68

SANEG Hydro AW HI è una linea di oli idraulici antiusura ad alto indice di viscosità idonei per uso in sistemi idraulici sottoposti ad ampie variazioni di temperatura operanti in condizioni di esercizio da leggere a severe nel settore industriale e nei macchinari. E' disponibile nelle gradazioni di viscosità ISO 46 e 68.

APPLICAZIONI

- Macchine utensili, presse, macchine per lo stampaggio, ingranaggi e cuscinetti mediamente caricati, comandi oleodinamici, sistemi a circolazione.
- Circuiti idraulici di apparecchiature mobili, come gru semoventi, macchine movimento terra e trattori.

PRESTAZIONI

- L'elevato indice di viscosità assicura proprietà corrispondenti a quelle degli oli multigradi e offre la possibilità di utilizzo in un ampio intervallo di temperature operative ed in condizioni ambientali molto varie, grazie alla maggiore stabilità della viscosità al variare della temperatura.
- L'efficace resistenza all'usura e all'ossidazione permette di aumentare l'affidabilità e ridurre la formazione di morchie e depositi evitando così l'intasamento dei filtri
- La protezione dalla ruggine e dalla corrosione dei circuiti idraulici è garantita grazie agli specifici additivi oltre che alle prestazioni di rapida separazione dall'eventuale contaminazione con acqua
- Il controllo dello schiumeggiamento e l'efficiente rilascio di aria assicura una lubrificazione affidabile e buona protezione dei sistemi

SPECIFICHE

- DIN 51524 Part 3 HVLP
- ISO 6743 Part 4 HV

Proprietà	Metodo	SANEG HYDRO AW HI	
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	46	68
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	8,05	10,77
Indice di viscosità	ASTM D2270	148	148
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	228	230
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-33	-36
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,866	0,870

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it