SANEG PREMIUM C2/C3 5W-30

SANEG Premium C2/C3 5W-30 è un olio motore ad alte prestazioni totalmente sintetico con proprietà di risparmio di carburante formulato per proteggere il motore in un ampio intervallo di temperature e prolungare la durata e mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni allo scarico sia nei veicoli diesel che a benzina.

APPLICAZIONI

- Motori turbo ad iniezione diretta ad alte prestazioni diesel e benzina, con sistemi di controllo delle emissioni allo scarico (EGR, SCR, DPF, TWC) di autovetture, SUV, camion leggeri e furgoni

PRESTAZIONI

- Proprietà di risparmio di energia e di carburante
- Eccellenti prestazioni di lubrificazione e protezione antiusura per tutti gli stili di guida
- Efficienza e lunga durata dei sistemi di controllo delle emissioni come il DPF (Diesel Particulate Filter)
- Eccellenti prestazioni a basse temperature che garantiscono facili avviamenti a freddo

SPECIFICHE

- ACEA C3, ACEA C2
- API SN
- MB 229.52, MB 229.51
- GM DEXOS 2
- FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3
- IVECO 18-1811 SC1

Proprietà	Metodo	SANEG PREMIUM C2/C3 5W-30
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	68,1
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	12,0
Indice di viscosità	ASTM D2270	173
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	231
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-39
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,850

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 05/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it