SYNTHETIC OIL mSAPS AV504

Scheda Prodotto

XT AV504 5W-30 è un lubrificante per motori benzina e diesel di ultima generazione equipaggiati con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono lubrificanti a basso contenuto di SAPS. Dedicato ai motori di ultima generazione per i quali sono previsti lubrificanti altamente prestazionali che rispettino i requisiti delle specifiche VW 504.00 / 507.00, Porsche C30, MB 229.52, BMW LL-04.

Grazie alla sua specifica additivazione mSAPS, a basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate, permette di allungare la vita dei filtri antiparticolato (FAP e DPF) e dei catalizzatori.

La speciale formula completamente sintetica e i particolari polimeri utilizzati, conferiscono a **XT AV504 5W-30** ottime proprietà di resistenza al degrado termico, di tenacia del velo d'olio lubrificante e di fluidità alle basse temperature.

Garantisce inoltre un superiore controllo dei depositi, delle morchie e delle usure permettendo al motore il massimo rendimento meccanico e di mantenere nel tempo le prestazioni originarie.

Bardahl assicura prestazioni nettamente superiori rispetto ai lubrificanti convenzionali.

PROPRIETÀ

- Efficace controllo delle usure
- Salvaguarda la funzionalità dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Formula 100% sintetica

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio

APPROVAL

VW 504.00 / 507.00, Porsche C30, MB-approval 229.52,
Released as BMW Longlife-04 oil

PERFORMANCE LEVEL

ACEA C3, API SP, GM Dexos 2, Opel OV 040 1547 D30 / G30

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Grado di Viscosità	SAE 5W-30
Viscosità a 40°C	69,5 cSt
Viscosità a 100°C	12,1 cSt
Densità a 15°C	0,851 kg/l
Indice di viscosità	172
Punto di infiammabilità	238°C
Punto di scorrimento	-42°C
T.B.N.	8,0 (mg KOH/g)

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio