SANEG DRIVELINE CVT

SANEG DRIVELINE CVT è un fluido per trasmissioni a variazione continua ad alte prestazioni completamente sintetico sviluppato per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di veicoli prodotti in America, Europa e Asia, con trasmissioni a variazione continua in bagno d'olio. Ampiamente testato in prove reali sui veicoli ibridi per garantire prestazioni compatibili con selezionate CVT.

APPLICAZIONI

- Trasmissioni a variazione continua con trasmissione a cinghia e catena
- Adatto per trasmissioni a variazione continua su veicoli ibridi selezionati

PRESTAZIONI

- Eccellente robustezza del fluido per intervalli di cambio prolungati e protezione degli ingranaggi molto caricati
- Eccellenti prestazioni della frizione a bagno d'olio con riduzione di rumore, vibrazioni e durezza per una maggiore vita del fluido e del cambio ed un migliore comfort del conducente
- Riduzione del consumo di carburante, grazie al minor attrito tra gli ingranaggi
- Maggiore reattività dei cambi marcia, più fluidi e rapidi anche in condizioni di freddo rigido

SPECIFICHE

IDONEO PER USO:

- Audi Multitronic
- BMW Mini Cooper EZL 799/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154
- Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC/DFC/DFE
- Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4, NS-2
- GM/Saturn DEX-CVT
- Honda HMMF/HCF2/Z-1
- Hyundai/Kia CVT-J1/SP III
- Idemitsu CVTS-EX1
- Mazda JWS 3320
- Mitsubishi (Diaqueen) SP-III/ CVTF-J1/J4/J4+
- Nissan NS-1/NS-2/NS-3
- Punch CVT
- Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG
- Subaru Lineartronic chain CVT/CVT II Fluid, High Torque (HT) CVT Fluid
- Suzuki CVT Green 1V/1&2
- Suzuki CVTF 3320/TC
- Suzuki NS-2
- VW/Audi TL 521 16 (G052516)/521 80 (G052180)

IDONEO PER USO SU VEICOLI IBRIDI:

- Ford Escape Hybrid
- Honda iMMD
- Jatco CVT 8 Hybrid
- Mazda SKYACTIVE-HYBRID
- Nissan Altima Hybrid
- Toyota THSII/Toyota Prius

Proprietà	Method	SANEG DRIVELINE CVT
Viscosità Cinematica @ 40°C, mm^2/s	ASTM D445	35,8
Viscosità Cinematica @ 100°C, mm^2/s	ASTM D445	7,4
Indice di Viscosità	ASTM D2270	179
Viscosità Brookfield @ -40°C, mPa·s	ASTM D2983	11600
Punto di Infiammabilità (COC), °C	ASTM D92	207
Punto di Scorrimento, °C	ASTM D97	-48
Densità @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,847
Colore		Rosso

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

While the information and data provided here is typical of current production and within specifications, minor variations may occur. If you need further information, consult our technical helpdesk.
E-mail: techinfo@saneg-oil.it

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 11/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

While the information and data provided here is typical of current production and within specifications, minor variations may occur. If you need further information, consult our technical helpdesk.
E-mail: techinfo@saneg-oil.it