CPS MOTOR OIL 5W30

REV.4 DEL 04/2020

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante CPS MOTOR OIL 5W30 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SN, SM, CF
- ACEA C3
- MB 229.52, 229.51, 229.31
  MB 226.5
- BMW LONG LIFE 04
- VW 502.00, 505.00, 505.01
- PORSCHE C30
- GM DEXOS 02
- FIAT 9.55535.S2, S3
- PSA B71 2297

DESCRIZIONE

CPS MOTOR OIL 5W30 è un lubrificante 100% sintetico a basso contenuto di ceneri (Mid SAPS), realizzato ai massimi livelli formulativi, concepito per fornire eccezionali prestazioni nei modernissimi motori sovralimentati, sia benzina che diesel, che rispettano le nuove normative antinquinamento EURO VI ed EURO V.
La moderna tecnologia di formulazione a basso contenuto di ceneri permette di prolungare la vita e mantenere inalterata l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni dei veicoli benzina e diesel (DPF, TWC, FAP).

CPS MOTOR OIL 5W30 è stato inoltre appositamente studiato per soddisfare le recentissime specifiche ACEA C3 a basso contenuto di ceneri ed è indicato per le motorizzazioni dotate di sistemi di filtrazione del particolato esenti da manutenzioni e senza aggiunta di additivi al carburante.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE		5W/30
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,840
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	11.8
Indice di Viscosità	ASTM D2270	150
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	216
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-36
S.A.	ASTM D874	0.79
T.B.N.	ASTM D2896	6.8

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica