SANEG DRIVELINE ATF DX II

SANEG DRIVELINE ATF DX II è un fluido ad alte prestazioni per trasmissioni automatiche che soddisfa i requisiti DEXRON®-II D. E' formulato con una tecnologia di additivazione che assicura caratteristiche di attrito e usura per un cambio marcia regolare ed affidabile.

APPLICAZIONI

- Trasmissioni automatiche e semiautomatiche ad alte prestazioni di autovetture e veicoli in servizio severo su strada e movimento terra, che richiedono livello di prestazioni DEXRON® IID
- Sistemi servosterzo e applicazioni idrauliche dove è richiesto un fluido per trasmissione automatica

PRESTAZIONI

- Ottima stabilità termica e all'ossidazione per la massima pulizia del sistema
- Buone prestazioni a basse temperature per un facile cambio marcia a freddo
- Eccellenti proprietà antiusura per una lunga durata della trasmissione
- Compatibilità con i comuni materiali di tenuta ed eccellente controllo delle perdite

SPECIFICHE

- Allison C-4
- Ford MERCON
- GM DEXRON® IID
- MAN 339 Type L2, V1, Z1
- MB 236.1
- Voith H55.6335
- ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 17C

Proprietà	Metodo	SANEG DRIVELINE ATF DX II
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	41,01
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	7,9
Indice di viscosità	ASTM D2270	168
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	205
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-45
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,872
Colore		Rosso

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 05/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it