G. BESLUX MARTIPASTE-08

GRASSO SPECIALE PER LA LUBRIFICAZIONE DEI MARTELLI IDRAULICI E PNEUMATICI

Si tratta di un grasso lubrificante specialmente studiato per la lubrificazione dei martelli idraulici e pneumatici. La sua formulazione permette di lavorare in condizioni gravose, alle quali va spesso incontro un martello durante le operazioni di penetrazione e di impatto contro materiali duri, come la pietra, il calcestruzzo, ecc.

G. BESLUX MARTIPASTE-08 è dotato di un pacchetto di additivi di Estrema pressione, così come di un'equilibrata combinazione di lubrificanti solidi che gli conferiscono un ottimo livello di lubrificazione, aumentando notevolmente la vita del martello e minimizzandone il rumore e le vibrazioni e riducendo significativamente l'usura di tutti i suoi componenti, diminuendo i malfunzionamenti, permettendo di ottenere il massimo rendimento dallo stesso.

APPLICAZIONI

G. BESLUX MARTIPASTE-08 può essere applicato manualmente o tramite sistemi automatici di ingrassaggio; ciò lo rende un grasso versatile per tutti i tipi di martelli.

VANTAGGI

- Lubrificante con elevata resistenza ai carichi e agli shock
- Grasso aderente molto affine ai metalli
- Molto resistente alle temperature estreme
- Applicabile manualmente o in forma automatica
- Aumenta la vita del martello
- Permette la diminuzione della frequenza di ingrassaggio
- Ottima capacità sigillante contro la penetrazione di contaminanti

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Colore	Nero con fondo ramato
Addensante	Sapone complesso di alluminio
Olio base - Natura - Viscosità a 40°C	 Minerale ISO 460
Consistenza NLGI	½
Penetrazione lavorata 60W	290-320
Punto di goccia (°C)	250
Carico di saldatura (Kg)	>700
Tipo di applicazione (°C) - In continuo - Picco	 -15 a 160 Fino a 1100

05/06/2008

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.