LIQUIDO RADIATORI TRADIZIONALE -40°C BLU

LIQUIDO PERMANENTE PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO DI AUTOVEICOLI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- soluzione glicolica
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- in ogni rapporto
Colore	- blu
pH	- 9 ± 1
Densità	- 1,062 ± 0,005 g/ml

IMPIEGO

Protegge dal gelo fino a **-40°C** e dall'ebollizione, in condizioni di esercizio, fino a **+116°C**. Grazie ai suoi speciali additivi protegge il radiatore e le parti metalliche dalle incrostazioni e dalla corrosione. Inoltre, il prodotto, evita la formazione di schiuma all'interno del radiatore e può essere miscelato con qualsiasi altro liquido permanente per circuiti chiusi.

MODALITÀ D'USO

Introdurre il prodotto nel serbatoio preposto del radiatore, assicurandosi che il livello corrisponda alla tacca di riempimento. Controllare dopo qualche giorno che il livello del prodotto non abbia subito alterazioni.

FORMATI DISPONIBILI

Art. *200310 L 1*
Art. *200185 kg 25*

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.