PROTEX DW 10

Protettivo a base oleoso



DESCRIZIONE

E' un protettivo antiruggine a base oleosa idrocarburica paraffinica altamente raffinata, fluida, severamente trattata al solvente, in miscela con additivi passivatori metallici.
E' dotato di:
-ottime proprieà "dewatering": è cioè in grado di spostare efficacemente l'eventuale presenza di acqua dalle superfici metalliche;
-alto potere bagnante, perfavorire l'adesione sulle superfici metalliche, ricoprendole uniformemente, proteggendole dall'umidità e respingendo l'eventuale acqua di condensa;
-un alto grado di fluidità e di penetrabilità per la protezione anche di parti interstiziali;
-forti proprietà protettive e antiossidanti, per una perfetta conservazione delle superfici metalliche, mantenute integre.
Lascia sui pezzi un film sottile oleoso.

APPLICAZIONI

E' particolarmente indicato per la protezione temporanea di semilavorati e macchinari immagazzinati al coperto; è consigliato anche per la protezione di pezzi finiti, cuscinetti e strumenti vari, qualora vengano incartati e imballati per la spedizione.
Può essere applicato a spruzzo, per immersione o a pennello.
Può essere rimosso se necessario con solventi petroliferi o soluzioni alcaline.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto è particolarmente indicato per la rimozione dell'acqua emulsionata dai pezzi lavorati e per la contemporanea applicazione della protezione antiruggine.
A tale scopo, è necessario procedere come segue:
1- immergere i pezzi tal quali in un vaschetta contenente il PROTEX DW 10 e dotata di un cestello traforato;
2 - lasciare immersi i pezzi per almeno 10 minuti;
3 - estrarre il cestello agitandolo bene;
4 - spillare perodicamente e giornalmente l'acqua dal fondo della vaschetta, avendo cura che non si accumuli fino a toccare i pezzi raccolti nel cestello.

STOCCAGGIO

Conservare a temperatura >5°C. A temperatura inferiore si può verificare una parziale flocculazione del prodotto che non altera tuttavia le proprie caratteristiche tecnologiche. Riportato a temperatura ambiente esso riprende autonomamente il suo aspetto normale.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo/Visual	-	liquido limpido ambrato
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	0,853
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	10
Infiammabilità V.A. (COC)	ASTM D 92	°C	150
Potere coprente	P.O. 10.58	g/m2	2,5
Spessore film	P.O. 10.58	µm	3,0
Stoccaggio indoor	-	mesi	6
Stoccaggio outdoor	-	mesi	3

*I dati riportati non costituiscono specifica

24/09/2020

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE