SANEG DIESEL PREMIUM CK-4 5W-30

SANEG Diesel Premium CK-4 5W-30 è un olio per motori diesel in servizio severo che unisce al risparmio di carburante, la protezione del motore in veicoli basse emissioni, assicurandone la massima durata, la protezione del sistema di controllo delle emissioni e gli intervalli prolungati di cambio olio.

APPLICAZIONI

- Motori diesel in servizio severo di veicoli commerciali e autobus, mezzi da cava e cantiere e macchinari agricoli, inclusi quelli dotati di filtro antiparticolato diesel (DPF), riduzione catalitica selettiva (SCR), trappole a rigenerazione continua (CRT), catalizzatori di ossidazione diesel (DOC) e ricircolo dei gas di scarico (EGR).

PRESTAZIONI

- Superiore protezione dall'usura del motore e dall'intasamento dei sistemi di scarico
- Prolungati intervalli di cambio olio ed elevate prestazioni a lungo termine
- Eccellente controllo dei depositi ad alta temperatura
- Protezione dalla corrosione del motore
- Eccezionale pulizia del pistone e controllo di ossidazione e fuliggine

SPECIFICHE

- ACEA E6/E7/E9
- API CK-4
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20086
- DETROIT DIESEL DDC 93K222
- DEUTZ DQC IV-LA
- MACK EOS-4.5
- MAN M3677
- MB 228.51
- MTU 3.1
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

Proprietà	Metodo	SANEG DIESEL PREMIUM CK-4 5W-30
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	74,40
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	11,90
Indice di viscosità	ASTM D2270	160
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	233
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-42
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,855

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 09/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it