SANEG DRIVELINE ATF DX III

SANEG DRIVELINE ATF DX III è un fluido ad alte prestazioni per trasmissioni automatiche completamente sintetico raccomandato per trasmissioni automatiche di autovetture e veicoli commerciali, in particolare per l'industria del trasporto professionale su gomma come olio long life. Assicura l'estensione degli intervalli di cambio olio anche nelle condizioni operative più severe, in accordo al profilo di prestazione indicato, in un ampio intervallo di temperature.

APPLICAZIONI

- Trasmissioni automatiche di autovetture e veicoli commerciali, dove sia raccomandato un prodotto che soddisfa i requisiti DEXRON III
- Sistemi di servosterzo e applicazioni idrauliche in cui è richiesto un fluido per trasmissioni automatiche
- Alcune trasmissioni manuali in cui è richiesto un fluido per cambio automatico

PRESTAZIONI

- Eccellente stabilità termica e all'ossidazione per ridurre i depositi e l'accumulo di morchie
- Eccezionali prestazioni e lunga durata della trasmissione in condizioni operative gravose
- Eccellenti prestazioni a bassa temperatura che assicurano un buon avviamento a freddo
- Proprietà di attrito ottimali per un'elevata efficienza della trasmissione e fluidità nel cambio marcia
- Compatibile con tutti i più comuni materiali di tenuta ed eccellente controllo dei trafilamenti

SPECIFICHE

- Allison C-4, TES-389&295
- Ford MERCON V
- GM DEXRON III H
- MAN 339 Type L1/Z11/V2/Z2
- MB 236.7
- Voith H55.6336
- Volvo 97340/97341
- ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B, 25B

Proprietà	Metodo	SANEG DRIVELINE ATF DX III
Viscosità Cinematica @ 40°C, mm^2/s	ASTM D445	40,0
Viscosità Cinematica @ 100°C, mm^2/s	ASTM D445	7,9
Indice di Viscosità	ASTM D2270	173
Viscosità Brookfield @ -40°C, mPa·s	ASTM D2983	15000
Punto di Infiammabilità (COC), °C	ASTM D92	202
Punto di Scorrimento, °C	ASTM D97	-45
Densità @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,850
Colore		Rosso

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 06/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it