SANEG Oil Italy S.p.A.
Via F. Benaglia 13 – 00153 Roma
T. +39 06.83971600

STOU 10W-40

SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL

Specifiche

Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid	CCMC D4	Massey Ferguson CMS M1144, M1145
ACEA E3	Fiat AF87	MB 227.1/228.1
Allison C-4	Ford New Holland NH 8209203	New Holland NH 024C
API CD/SE, CD/SF, CE/SF, CF, CF-4, CG-4	Ford WSS-M2C159B/C, M2C86B	Sperry Vickers Eaton I-280-S, M2950S
API GL-4 (off-road)	John Deere JDM J27	ZF TE-ML 05K, 06B, 06C, 07B, 07D
Caterpillar TO-2	MAN 271	

Applicazioni

- Lubrificazione completa del trattore, motore, cambio, differenziale e sistema idraulico
- Trattori con freni a bagno d'olio
- Prese di forza
- Macchine raccoglitrici
- Mietitrebbie, macchine movimento terra, carrelli elevatori

Vantaggi e benefici

Prodotto multiuso	Un solo olio utilizzabile per molteplici applicazioni
Ottima stabilità termica e all'ossidazione	Riduce i depositi, prolunga la durata delle guarnizioni, dei macchinari e del lubrificante
Protezione dall'usura	Maggiore durata di tutti i componenti del trattore
Eccellenti proprietà di attrito e resistenza agli alti carichi	Migliori prestazioni della trasmissione ed eliminazione delle vibrazioni nei freni a bagno d'olio
Eccellenti proprietà a basse temperature	Migliore avviamento a freddo, riduzione dell'usura in punti critici del treno valvole e buona risposta idraulica
Buona protezione contro ruggine e corrosione	Lunga durata del macchinario e soprattutto dei componenti idraulici
Compatibile con i materiali della frizione e gli elastomeri	Maggiore durata della frizione e perdite ridotte

Dati tipici

Proprietà	Metodo	**STOU 10W-40**
Viscosità cinematica @ 40°C, mm^2/s	ASTM D445	100,5
Viscosità cinematica @ 100°C, mm^2/s	ASTM D445	14,5
Indice di viscosità	ASTM D2270	150
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	228
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-37
Densità @ 15 °C, kg/m^3	ASTM D4052	877

Salute, sicurezza e ambiente

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto.

05/2024