SANEG HYDRO AW 32, 46, 68

SANEG Hydro AW è una linea di oli idraulici antiusura idonei per uso in sistemi idraulici operanti in condizioni di esercizio da leggere a severe nel settore industriale e nei macchinari. E' disponibile nelle gradazioni di viscosità ISO 32, 46 e 68.

APPLICAZIONI

- Macchine utensili, presse, macchine per lo stampaggio, ingranaggi e cuscinetti mediamente caricati, comandi oleodinamici, sistemi a circolazione.
- Circuiti idraulici di apparecchiature mobili, come gru semoventi, macchine movimento terra e trattori.

PRESTAZIONI

- Il basso punto di scorrimento garantisce un facile avviamento degli impianti anche a bassa temperatura, contribuendo all'azione antiusura della tecnologia di additivazione
- L'efficace resistenza all'ossidazione permette di ridurre la formazione di morchie e depositi ed evitare così l'intasamento dei filtri
- La protezione dalla ruggine e dalla corrosione dei circuiti idraulici è garantita grazie agli specifici additivi oltre che alle prestazioni di rapida separazione dall'eventuale contaminazione con acqua
- Il controllo dello schiumeggiamento e l'efficiente rilascio di aria assicura una lubrificazione affidabile e buona protezione dei sistemi

SPECIFICHE

- DIN 51524 Part 2 HLP
- ASTM D6158 HL, HM

Proprietà	Metodo	SANEG HYDRO AW		
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	32	46	68
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	5,40	6,80	8,75
Indice di viscosità	ASTM D2270	103	102	100
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	225	228	230
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-27	-24	-21
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,858	0,865	0,873

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it