ATF Speed D III G

Scheda Prodotto

ATF Speed D III G è un fluido formulato espressamente per essere impiegato nelle trasmissioni automatiche e nelle idroguide di auto e veicoli commerciali per le quali il costruttore prescriva fluidi di tipo ATF di livello GM D-IIIG.

Prestazioni Superiori – Protezione Totale
La speciale additivazione utilizzata conferisce al prodotto un'elevata stabilità termico-ossidativa e resistenza al deterioramento. Spiccate proprietà reologiche, alto indice di viscosità ed elevata fluidità a freddo, permettono la massima efficienza del cambio sia alle basse che alle alte temperature. Le eccellenti caratteristiche, antiusura, antischiuma e di durabilità delle prestazioni di frizione, consentono la massima protezione dei componenti meccanici, superiore comfort di marcia e rendimento della trasmissione.

PROPRIETÀ

- Migliore efficienza della trasmissione.
- Massima protezione degli ingranaggi contro l'usura.
- Maggior longevità e pulizia di tutti gli organi della trasmissione.
- Superiore resistenza contro il degrado e l'ossidazione termica.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio

ATF Speed D III G

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

Allison C-4
CAT TO-2
Ford M / TASA
GM D-IID / D-IIE / D-IIIG
MAN 339 V1 / Z1
MB 236.9
Voith H55.6335
Volvo 97340 / 97341
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 14A / 17C

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	36,21 cSt
Viscosità a 100°C	7,46 cSt
Densità a 15°C	0,854 g/cm^3
Indice di viscosità	179
Punto di infiammabilità	196°C
Punto di scorrimento	-51°C
Colore	Rosso Chiaro
Brookefield -40°C	14597 mPa.s

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio