SANEG GREASE L EP 3

SANEG Grease L EP 3 è un grasso multifunzionale Estreme Pressioni al litio NLGI 3 per la lubrificazione di cuscinetti e componenti meccanici sottoposti a carichi severi, operanti in condizioni difficili. Assicura un'eccellente protezione da ruggine, corrosione e usura in presenza di carichi, urti e vibrazioni. È raccomandato per uso nell'intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +120°C.

APPLICAZIONI

Raccomandato per la lubrificazione industriale generale, cuscinetti a strisciamento e cuscinetti volventi con carichi severi operanti in condizioni difficili, in veicoli e macchinari industriali, agricoli e da cantiere. Idoneo in particolare per applicazioni in cui è richiesta la massima protezione contro la penetrazione di acqua o contaminanti solidi, ad esempio cuscinetti antiattrito e piani, boccole e perni che operano in condizioni severe, incluso carico d'urto in ambienti umidi.

PRESTAZIONI

Garantisce eccezionale capacità di carico e usura ridotta in caso di carichi severi o carichi d'urto e vibrazioni per una buona affidabilità e disponibilità dei sistemi
Assicura eccellente stabilità meccanica anche in caso di vibrazioni e ottima resistenza all'ammorbidimento evitando perdite di grasso
Prolunga la durata dei cuscinetti in ambienti umidi riducendo i costi di manutenzione e i tempi di fermo imprevisti

SPECIFICHE

DIN 51502 KP 3 K-30

Proprietà	Metodo	Risultato
Tipo ispessente		Litio
Colore	visivo	Giallo-Marrone
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	220-250
Punto di goccia, °C	ASTM D566	>190
Viscosità olio base @40°C, mm^2/s	ASTM D445	150
Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm	ASTM D2266	0,5
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N	ASTM D2596	2400
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D6138	supera

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 03/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it