SANEG DRIVELINE GL-5 85W-140

SANEG Driveline GL-5 85W-140 è un olio ad alte prestazioni per ingranaggi in servizio severo compresi assali e trasmissioni finali sottoposte a pressioni estreme e carichi d'urto. Formulato con oli base ad alte prestazioni ed un avanzato sistema di additivi, assicura un'eccellente resistenza alla degradazione e all'ispessimento dell'olio ad alte temperature aiutando a mantenere pulite le superfici dei cuscinetti e minimizzare l'usura.

APPLICAZIONI

Trasmissioni manuali, assali e trasmissioni finali in servizio severo che richiedono prestazioni API GL-5 su automobili, veicoli commerciali leggeri e pesanti, autobus e furgoni, mezzi fuori strada per cantieri, cave e agricoltura

PRESTAZIONI

- Eccellenti proprietà EP e protezione dall'usura degli ingranaggi
- Prolungata durata di trasmissioni, riduttori e trasmissioni finali
- Ottima stabilità alle sollecitazioni di taglio
- Mantenimento della viscosità per tutta la durata della carica
- Eccezionale stabilità termica
- Eccellente controllo dei depositi
- Compatibilità con le guarnizioni tipiche del settore autotrazione

SPECIFICHE

- API GL-5
- DAF
- MAN 342 TYPE M1
- ROBERT BOSCH TE-ML 08
- ZF TE-ML 07A / 16D / 21A
- VOLVO 97310

Proprietà	Metodo	SANEG DRIVELINE GL-5 85W-140
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	372,0
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	25,4
Indice di viscosità	ASTM D2270	89
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	212
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-24
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,913

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 09/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it