T&D Gear Oil Slip Formula SAE 80W-90

Scheda Prodotto

T&D Gear Oil Slip Formula 80W-90 è un lubrificante speciale, Total Driveline, formulato per la lubrificazione delle trasmissioni manuali e dei differenziali di autovetture, veicoli industriali e veicoli commerciali per il trasporto pesante.

Le straordinarie caratteristiche EP (estreme pressioni) lo rendono adatto all'utilizzo in tutti i sistemi di ingranaggi fortemente caricati operanti in severe condizioni di esercizio e di lubrificazione critica, quali differenziali ipoidi, assali di veicoli industriali e riduttori finali.

Contiene speciali additivi "Limited Slip Differential" capaci di ottimizzare il funzionamento dei differenziali autobloccanti di vetture, veicoli commerciali leggeri, fuoristrada e mezzi pesanti. La spiccata stabilità termo-ossidativa e l'eccellente capacità di controllare la formazione dei depositi che si generano alle alte temperature permettono intervalli di cambio olio prolungati.

T&D Gear Oil Slip Formula assicura, inoltre, la massima compatibilità con i vari tipi di guarnizione e ottime proprietà antischiuma.

PROPRIETÀ

- Maggiore efficienza e massima protezione degli ingranaggi.
- Maggiore longevità e pulizia.
- Massima compatibilità con tutti i tipi di guarnizione.
- Straordinaria proprietà antischiuma.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio

T&D Gear Oil Slip Formula
SAE 80W-90

Scheda Prodotto

PERFORMANCE LEVEL

API GL-5
SLIP FORMULA

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Viscosità a 40°C	141,1 cSt
Viscosità a 100°C	14,5 cSt
Densità a 15°C	0,901 kg/l
Indice di viscosità	101
Punto di infiammabilità	165°C
Punto di scorrimento	-27°C

I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze

STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

Maroil s.r.l. – Bardahl Italia
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio