G. BESLUX BIOGREASE M-000/G

GRASSO SPECIALE BIODEGRADABILE MOLTO FLUIDO AD ALTO POTERE LUBRIFICANTE

Grasso lubrificante specialmente formulato per la **"lubrificazione delle flange delle ruote"** delle locomotrici; minimizza considerevolmente l'usura prematura dei fianchetti di lavoro delle flange delle ruote.

Il grasso lubrificante **G. BESLUX BIOGREASE M-000/G** ha eccellenti proprietà lubrificanti entro un ampio intervallo di temperature di lavoro (da -30 a 80°C). Le sue adeguate consistenza, omogeneità, filtrabilità e fluidità permettono che sia sufficientemente pompabile e aderente.

La presenza di lubrificanti solidi garantisce un'eccellente resistenza ai carichi e un'elevata capacità lubrificante.

VANTAGGI

- Alto potere lubrificante
- Eccellente resistenza ai carichi
- Biodegradabile
- Eccellente comportamento alle basse temperature

APPLICAZIONI

- Contatto metallo-metallo soggetto ad alte pressioni
- Fianchi delle ruote delle locomotrici e dei vagoni, ecc.
- Ingrassaggio a perdita, residui non controllati

CONSISTENZE

G. BESLUX BIOGREASE M-000/G è anche disponibile in consistenza NLGI 1.

PRECAUZIONI

- Le precauzioni abituali osservate nella manipolazione e nell'utilizzo di lubrificanti.
- Tenere il contenitore ben chiuso per evitarne la contaminazione.
- Non mischiare con grassi di diversa natura.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Colore	Nero
Addensante	Inorganico
Olio base	Estere
Penetrazione a 25°C (0,1 mm)	445-475
Punto di goccia (°C)	N.D.
Consistenza NLGI	000
Densità a 25°C (g/cm^3)	0,980
Corrosione rame 100°C	1 a
Test 4 sfere - carico di saldatura (Kg) - diametro impronta 1'/80 Kg (mm)	 Min. 250 Max. 0,60
Contenuto in grafite (%)	Max. 5
Test di biodegradabilità CEC L33-A-93 (%)	Min. 90
Temperatura di lavoro (°C)	-30 a 80

20/05/2009

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.