CPS MOTOR OIL 10W40

REV.4 DEL 04/2021

LIVELLI DI QUALITA'

Il lubrificante CPS MOTOR OIL 10W40 è conforme alle seguenti specifiche internazionali:

- API SL, SJ, CF
- ACEA A3/B3, A3/B4
- MB 229.1
- VW 500.00, 501.01, 505.00

DESCRIZIONE

CPS MOTOR OIL 10W40 è un lubrificante multigrado semisintetico realizzato con l'utilizzo di componenti di elevata qualità. Studiato per motori benzina e Diesel di moderna concezione con buone potenze e prolungati intervalli di sostituzione.
Offre un elevato potere detergente /disperdente, una eccezionale resistenza alla corrosione ed ossidazione ed un alto potere di antischiuma.

L'alto indice di Viscosità ne permette l'utilizzo in qualsiasi condizione climatica (basse ed alte temperature esterne).
Assicura la massima protezione al motore e garantisce la giusta viscosità in qualsiasi condizione di esercizio (partenze a freddo, lunghe percorrenze, ecc.).
Si raccomanda sempre di rispettare l'intervallo di cambio olio suggerito dal costruttore dell'autovettura.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Gradazione SAE		10W/40
Densità a 15°C.Kg./dm3	ASTM D1298	0,850
Viscosità a 100°C.cSt	ASTM D445	13,2
Indice di Viscosità	ASTM D2270	148
Infiammabilità V.A. °C	ASTM D92	210
Punto di scorrimento °C	ASTM D97	-27
T.B.N.	ASTM D2896	7

I valori sopra indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica