PRELAV 08 RED

PRELAVAGGIO SUPERCONCENTRATO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- soluzione non ionica
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- in ogni rapporto
Colore	- rosso
pH	- 13 ± 1
Densità	- 1,155 ± 0,02 g/ml

IMPIEGO

Detergente **energico** ideale per il prelavaggio di mezzi pesanti, telonati, autocisterne, escavatori, container ecc…Grazie agli additivi contenuti, **ammorbidisce** e **distacca** qualsiasi tipo di sporco. Idoneo anche per il lavaggio di autovetture in impianti automatici tunnel e portali.

MODALITÀ D'USO

Diluizioni consigliate:
Con irroratore:

Prelavaggio teloni di autocarri-escavatori-container	**1:70 - 1:100**
Motori e vani motori	**1:30 - 1:65**
Superfici in alluminio	**1:80 - 1:100**
Prelavaggio autovetture	**1:50 - 1:65**
Con idropulitrice:	
Operando ad una temperatura di 70-80°C	**1:40 - 1:100**

In impianti con rulli spazzolanti: far aspirare circa **35/50 ml** di prodotto ogni ciclo di lavaggio.
Per la detergenza dei cerchi auto: diluire il prodotto al **25%** in acqua.
ATTENZIONE: Nel periodo invernale aumentare la concentrazione. Non operare su superfici calde ed evitare di lasciare asciugare sulle parti prima del risciacquo. Viste le diverse tipologie di cerchi e loro leghe si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una zona ristretta e poco visibile. Non usare per il lavaggio di motocicli in genere. **Non stoccare a temperature inferiori a 4°C.**

FORMATI DISPONIBILI

Art.	200969	kg 10
Art.	220371	kg 25
Art.	200970	kg 1200

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.