BESLUX LUDER 220

OLIO PER GUIDE

PROPRIETÀ

Il **BESLUX LUDER 220** soddisfa le normative:
- DIN 51502 CLASSE CGLP
- DIN 8659 CATEGORIA LG
- ISO 3498 CLASSI G E Y

Soddisfa inoltre le specifiche Cincinnati P-74 e P-50.

DESCRIZIONE E VANTAGGI

BESLUX LUDER 220 è un olio particolarmente indicato per la lubrificazione delle guide. È in grado di sopportare forti carichi, ha buona affinità con il metallo ed è dotato di proprietà antiusura e antistick-slip.

BESLUX LUDER 220 contiene inoltre additivi anticorrosivi e antiossidanti che proteggono le superfici metalliche dalla corrosione e allungano la vita di utilizzo.

BESLUX LUDER 220 ha buone proprietà di filtrazione; i suoi additivi gli conferiscono buone proprietà di untuosità e aderenza.

IMBALLI

Sono disponibili diversi imballi. Contattare l'Ufficio commerciale

APPLICAZIONI

Olio per la lubrificazione in installazioni centralizzate e manuali per telai dell'industria tessile, cartiera, per le macchine utensili, ecc. Data la sua viscosità, è raccomandato per essere utilizzato in guide verticali.

MODO D'USO

Per installazioni per ingrassaggio centralizzato o oliatore.

PRECAUZIONI

Non conservare l'olio all'aria aperta.
Non utilizzare l'olio per lubrificazione centralizzata senza prima aver pulito la pompa e tutto il circuito di distribuzione.

Sono disponibili le schede di sicurezza del prodotto, in conformità con le vigenti normative europee.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Grado di viscosità	220
Viscosità cinematica a 40°C (cSt)	198-242
Viscosità Engler a 50°C	17 circa
Punto di infiammabilità (°C)	Min. 220
Punto di congelamento (°C)	Max. -9
Punto anilinico (°C)	Min. 95
Corrosione rame 3h/120°C	1 b
Carico di saldatura (Kg)	250
Additivo filante	Sì

05/05/2011

AENOR ER Empresa Registrada ER-0269/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili le schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.