G.A. N°850 EP-0

GRASSO PER CUSCINETTI

DESCRIZIONE

Gamma di grassi con addensante litio disponibile in diverse classi di consistenza, studiati per essere utilizzati in cuscinetti e meccanismi sovraccaricati in alta temperatura, contengono additivi EP (Estrema Pressione).

PRECAUZIONI

- Devono osservarsi le normali precauzioni nell'utilizzo e manipolazione dei prodotti lubrificanti
- Evitare un eccesso di grasso nonché lubrificazioni troppo frequenti
- Mantenere l'imballo chiuso per evitarne la contaminazione
- Non miscelare con grassi di diversa natura

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

Classe di consistenza NLGI	0
Addensante (tipo di sapone)	Litio
Natura olio base	Minerale
Penetrazione a 25°C (0,1 mm)	355-385
Penetrazione lavorata a 60W (0,1 mm)	355-385
Stabilità meccanica (0,1 mm)	-20 a 45
Punto di goccia (°C)	Min. 250
Test 4 sfere: - Carica di saldatura (Kg)	 Min. 250
Carica TIMKEN (lb)	Min. 50
Stabilità all'ossidazione, 100h/100°C (bar)	Max. 0,55
Test corrosione EMCOR	Max. grado 1
Corrosione rame 24h/100°C	Max. 1 b
Temperature di lavoro, (°C)	-20 a 120

19/04/2004

AENOR ER Empresa Registrada ER-0264/1995

Le informazioni contenute nel presente documento rispecchiano le nostre attuali conoscenze tecniche, offrono una descrizione adeguata delle caratteristiche del prodotto e definiscono le applicazioni per le quali risulta idoneo. L'utente deve assicurarsi in ogni caso dell'adeguatezza del prodotto per qualsiasi utilizzo particolare. Brugarolas S.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai prodotti successivamente alla data di pubblicazione del presente documento, al fine di migliorarne la qualità e ottimizzarne il rendimento. I valori delle caratteristiche chimico fisiche indicati sono valori tipici. Sono disponibili la schede relative alle specifiche in vigore per ogni prodotto.