DET FOAM XT

Prodotto da manutenzione

DESCRIZIONE

DET FOAM XT è un prodotto anti-schiuma concentrato, particolarmente attivo costituito da silossani modificati. Il prodotto è facilmente dispersibile in acqua, non causa problemi in caso di successiva verniciatura e trattamento superficiale ed impedisce o contrasta la formazione di schiuma nei sistemi acquosi.

APPLICAZIONI

DET FOAM XT viene utilizzato per l'abbattimento della schiuma in soluzioni di lubrorefrigeranti miscibili in acqua. Grazie alla sua elevata dispersibilità in acqua può essere aggiunto direttamente e senza alcun problema ad emulsioni acquose in esercizio.
Si consiglia comunque di aggiungere il prodotto in una zona soggetta a movimento esempio in prossimità di pompe per velocizzare la sua dispersione

STOCCAGGIO

In contenitori chiusi e a temperatura superiore allo zero.

CONCENTRAZIONI TIPICHE D'USO

Da 0,001 % a 0,01 %
(da 10ml x 1000 lt fino a 100ml X 1000 lt

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo/Visual	-	liquido viscoso bianco
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	1,021

*I dati riportati non costituiscono specifica

27/10/2022

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE