SANEG GREASE CA 2

SANEG Grease CA 2 è un grasso al calcio multifunzionale ad alte prestazioni, formulato con basi minerali altamente raffinate e ispessente al calcio anidro con eccezionali proprietà di resistenza al dilavamento dell'acqua. È adatto per la maggior parte delle applicazioni industriali, per la lubrificazione di cuscinetti radenti e antifrizione nei veicoli, nonché nelle macchine da cava, cantiere e agricole, quando non sono richieste caratteristiche EP, nell'intervallo di temperature di esercizio da -20°C a +100° C.

APPLICAZIONI

Raccomandato per applicazioni nel settore marina, nei macchinari agricoli, da cava e cantiere e nell'industria in presenza di carichi moderati e azione dilavante dell'acqua.

PRESTAZIONI

Eccellente resistenza all'acqua e alla corrosione in ambienti umidi e marini
Elevata adesione alle superfici metalliche che garantisce continuità di lubrificazione
Stabilità meccanica che evita la perdita di prestazioni di lubrificazione e perdite di olio
Aspetto liscio ed omogeneo ed elevata resistenza all'ossidazione
Elevata protezione antiruggine e anticorrosione di componenti e macchinari

SPECIFICHE

DIN 51502 K 2 G-20

Proprietà	Metodo	Risultati
Tipo di ispessente		Calcio anidro
Colore	visivo	Giallo
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	265-295
Punto di scorrimento, °C	ASTM D566	>160
Viscosità olio base @ 40°C, mm^2/s	ASTM D445	100
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D6138	supera
Resistenza al dilavamento dell'acqua, %	ASTM D 1264	3

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edizione 06/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it