SANEG DRIVELINE ATF DX VI

SANEG DRIVELINE ATF DX VI è un fluido per trasmissioni automatiche ad alte prestazioni completamente sintetico raccomandato per l'uso in tutti i tipi di trasmissioni automatiche di ultima generazione che richiedono il fluido DEXRON VI. Assicura un risparmio di carburante per le auto dotate di cambio automatico e garantisce una lunga durata in esercizio in condizioni operative estreme.

APPLICAZIONI

- Trasmissioni automatiche, scatole di trasferimento e sistemi servosterzo di ultima generazione di produttori americani, asiatici ed europei che richiedono un fluido DEXRON VI
- Completamente retrocompatibile per l'uso in trasmissioni automatiche in cui siano raccomandati DEXRON-II D e/o DEXRON-III H

PRESTAZIONI

- Maggiore efficienza della trasmissione e fluidità nel cambio marcia
- Eccellente stabilità termica e all'ossidazione per ridurre i depositi e l'accumulo di morchie
- Eccezionali prestazioni e lunga durata della trasmissione
- Eccellenti prestazioni alle basse temperature che garantiscono un buon avviamento a freddo

SPECIFICHE

- Aisin Warner AW-1
- GM DEXRON-VI
- Honda ATF DW-1
- JASO M315-2013 1A-LV
- Mazda ATF M-V/ ATF FZ
- Hyundai/Kia SP-IV
- Mitsubishi Diaqueen SP-IV
- Mitsubishi Diaqueen ATF PA
- Nissan Matic-S
- Toyota WS (JWS 3324)

Proprietà	Metodo	SANEG DRIVELINE ATF DX VI
Viscosità Cinematica @ 40°C, mm^2/s	ASTM D445	28,9
Viscosità Cinematica @ 100°C, mm^2/s	ASTM D445	5,9
Indice di Viscosità	ASTM D2270	156
Viscosità Brookfield @ -40°C, mPa·s	ASTM D2983	11300
Punto di Infiammabilità (COC), °C	ASTM D92	212
Punto di Scorrimento, °C	ASTM D97	-45
Densità @ 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,848
Colore		Red

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 06/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it