BESLUX SINCART 680 W

OLIO SINTETICO AD ALTA VISCOSITÀ PER TEMPERATURE ELEVATE

APPLICAZIONI

Il **BESLUX SINCART 680 W** è un olio sintetico di lunga durata, elevate prestazioni e grande resistenza all'ossidazione, per la lubrificazione di scatole di ingranaggi, cuscinetti, cuscinetti piani, catene e altri meccanismi.

È particolarmente indicato per la lubrificazione di catene nei processi di verniciatura per cataforesi, grazie alla totale compatibilità del prodotto con i bagni. Il **BESLUX SINCART 680 W** è utilizzato anche nell'industria cartaria, tessile, nella produzione di ingranaggi, siderurgia, industria della plastica, industria del vetro, ecc

DESCRIZIONE

Il **BESLUX SINCART 680 W** è un olio sintetico con eccellenti proprietà antiusura, grande stabilità all'ossidazione, basso punto di congelamento, inerte rispetto ai materiali metallici, anche con leghe di alluminio e rame. È inoltre molto resistente al taglio meccanico, mantenendo così la viscosità più stabile nel tempo. Presenta un ottimo comportamento viscosità-temperatura ed è molto stabile all'invecchiamento.

È inoltre molto resistente al taglio meccanico, mantenendo così la viscosità più stabile nel tempo. Presenta un ottimo comportamento viscosità-temperatura ed è molto stabile all'invecchiamento. Il **BESLUX SINCART 680 W** ha un coefficiente di attrito molto basso, che riesce a mantenere anche con contaminazioni d'acqua fino all'1%. Questo lo rende l'olio più adatto per riduttori e altri meccanismi esposti a ambienti con un alto livello di umidità e temperature di lavoro estreme.

PRECAUZIONI

Il **BESLUX SINCART 680 W** non è miscibile con oli a base minerale, né con oli sintetici che non siano del tipo poliglicole. Per questo motivo, si consiglia di effettuare una buona pulizia del meccanismo da lubrificare prima di utilizzare questi oli.
Sono disponibili le Schede di Sicurezza del prodotto, conformi alla normativa europea vigente.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

CARATTERISTICA	NORMA	VALORE TIPICO
Viscosità a 40 ºC, cSt	ASTM D-445	672
Indice di viscosità	ASTM D-2270	250 Min.
Punto di infiammabilità, ºC	ASTM D-92	231
Punto di congelamento, ºC	ASTM D-97	-27 Max.
Corrosione rame 3h/100 ºC	ASTM D-130	1 b Max.
Diametro impronta 1'./80 kg, mm	IP-239	0,50 Max.

La información contenida en este documento es fiel reflejo de nuestros actuales conocimientos técnicos, proporciona una descripción adecuada de las características del producto y enumera las aplicaciones para la cuales puede resultar idóneo. El usuario deberá asegurarse en todo caso de la adecuación del producto para cada utilización particular. BRUGAROLAS S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, al objeto de mejorar su calidad y optimizar su rendimiento. Los valores de las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de especificación en vigor para cada uno de los productos.

BRUGAROLAS S.A. – Camino de la Riera 36-44 P.I. Cova Solera – 08191 Rubí (Barcelona) – Tlf. 93 588 31 00 - Fax. 93 588 31 01
comercial@brugarolas.com www.brugarolas.com