LIQUIDO RADIATORI PURO BLU RHUTFLU

LIQUIDO PURO PERMANENTE PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- soluzione glicolica
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- in ogni rapporto
Colore	- blu
pH	- 8,5 ± 1
Densità	- 1,113 ± 0,005 g/ml

IMPIEGO

Antigelo tradizionale permanente a base glicolica per circuiti di raffreddamento degli autoveicoli, esente da fosfati, nitriti e ammine, ad effetto protettivo per le parti metalliche dei radiatori. Grazie ai particolari inibitori di corrosione in esso contenuti, preserva e protegge a lungo tutte le parti meccaniche con cui viene a contatto. Il prodotto, inoltre ha la capacità di neutralizzare l'acidità che si può presentare all'interno del radiatore dovuta all'assorbimento dell'anidride carbonica presente nell'aria, fonte di corrosione.

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto con acqua a seconda della temperatura di congelamento desiderata, in base alla tabella indicativa sotto riportata.

TEMPERATURA DI CONGELAMENTO	DILUIZIONE
- 10°C	1 kg di prodotto + 3,5 kg di acqua
- 22°C	1 kg di prodotto + 2 kg di acqua
- 37°C	1 kg di prodotto + 1 kg di acqua

FORMATI DISPONIBILI

Art. *200135* *kg 5*
Art. *200128* *kg 12*
Art. *200129* *kg 25*
Art. *200189* *kg 230*

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.