TORMA SYNTH FB

Lubrorefrigerante solubile sintetico

DESCRIZIONE

E' un lubro-refrigerante di altissimo pregio, esente da olio, che, miscelato in acqua, dà luogo a soluzioni perfettamente trasparenti, indicate per la rettifica di acciai e materiali ferrosi.
E' un prodotto di nuova formulazione, preparato secondo le più recenti acquisizioni della moderna tecnologia, per soddisfare le più avanzate richieste delle officine per lavorazioni meccaniche.
In particolare, è stato adottato un innovativo sistema di bio-stabilizzazione, avanzato ed esclusivo, che rende il TORMA SYNTH FB, alle concentrazioni di impiego consigliate, altamente resistente all'attacco microbiologico.
E' totalmente esente da:
-battericidi di qualsiasi natura;
-formaldeide e donatori di formaldeide in particolare;
-Boro e composti borici;
-Cloro e derivati;
-ammine secondarie e loro derivati.
Garantisce:
-un altissimo grado di tollerabilità per gli operatori grazie all'assenza di battericidi;
-alta stabilità delle soluzioni, anche in presenza di acque molto dure, grazie ad un innovativo ed esclusivo impianto formulativo;
-spiccate proprietà detergenti, per un alto grado di pulizia delle mole;
-eccellenti caratteristiche antiossidanti;
-un ottimo livello di finitura superficiale dei pezzi e di durata degli utensili anche a basse concentrazioni;
-riduzione dei fumi in lavorazione;
-protezione antiruggine molto efficace;
-ottima resistenza alla formazione di schiuma e nebbie, alle normali concentrazioni d'uso, anche con acque dolci.

APPLICAZIONI

Il TORMA SYNTH FB è indicato in una vasta gamma di lavorazioni meccaniche di rettifica di acciai e materiali ferrosi, in particolare su macchine a forte sbattimento e su lapidelli.

ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare in acqua a concentrazioni comprese tra il 4 ed il 7%.
Il TORMA SYNTH FB tende a solubilizzarsi in modo spontaneo e a diffondersi nell'acqua rapidamente sia che si prepari la soluzione manualmente sia a mezzo di un miscelatore automatico.

STOCCAGGIO

E' necessario proteggere dal gelo e dai raggi solari diretti.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Aspetto	Visivo/Visual	-	Liquido limpido incolore
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	1,103
Indice Rifrattometrico	P.O. 10.12	-	1,47
Riserva alcalina	P.O. 10.5	ml/g	48,5
pH(5% acqua)	P.O. 10.11	UpH	9,65
Conducibilità al 10% Acqua distillata	P.O. 10.14	µS/cm	5230

*I dati riportati non costituiscono specifica

12/05/2020

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE