bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE

ECOSFALT

Scheda Tecnica

Descrizione:

E' un lubro distaccante biodegradabile da utilizzare nelle aziende produttrici di conglomerati bituminosi e/o cementizi.
E' costituito da una miscela di esteri naturali e di sintesi e tensioattivi non ionici, che danno luogo ad un composto facilmente dispersibile in acqua, con ottime proprietà untuosanti e distaccanti, non aggressivo e ottimamente tollerato dagli operatori.

Applicazione:

Miscelato in acqua in concentrazioni dal 10 al 15% in peso, viene impiegato come distaccante di bitumi standard nelle benne di carico degli impianti di produzione e sui mezzi di trasporto.
Per bitumi ad alta adesività, drenanti, la concentrazione deve essere portata al 15– 25% max.
Il prodotto può anche essere utilizzato come antiadesivo per calcestruzzo su betoniere, rampe per calcestruzzo e impianti di miscelazione in genere e come disarmante per casseforme in legno in concentrazione dal 10 al 15%, in funzione della gravosità.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Stato fisico			Liquido oleoso bruno
Densità a 20℃	ASTM D 1298	Kg/lt	0,937
PH al 5% in acqua	-	uPh	7,61
Viscosità a 40°	ASTM D 445	cSt	61,2

*i dati riportati non costituiscono specifica

Data di emissione: 22/05/2017

BELLINI S.p.a.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958

Capitale sociale € 125.000 i.v.
P.I. 00231120163 – R.E.A. BG N. 140318
Reg. Impr. BG 7839

E-mail: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it