bellini s.r.l.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE

Scheda Tecnica

NO RUST 85 AT

Descrizione:

E' un protettivo antiruggine che lascia sulle superfici trattate una pellicola morbida, flessibile, adesiva, anche a bassissime temperature.E' ottenuto dalla miscela di idrocarburi ossidati da petrolati selezionati e di solfonati iperbasici modificati con un solvente petrolifero dearomatizzato e denaturato. Presenta un odore idrocarburico molto moderato ed è facilmente rimovibile con un qualsiasi solvente petrolifero o clorurato.

Applicazioni:

E' idoneo per la protezione a medio-lungo termine di prodotti finiti e semilavorati (utensili, catene, pezzi di precisione, ecc.). Viene prevalentemente utilizzato per immersione. Può essere diluito con un qualsiasi solvente petrolifero per ottenere un maggior grado di fluidità ed un minore spessore della pellicola.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Aspetto			Fluido oleoso-grasso, bruno
Solventi Aromatici			Assenti
Resistenza alla corrosione in camera a nebbia salina	ASTM D 117	h	340
Potere coprente		m²/l	20
Spessore pellicola		µ	20
Infiammabilità del solvente petrolifero	ASTM D 93	℃	41
Punto di fusione della frazione grassa		℃	30÷60
Durata della protezione:			
all'aperto con protezione		mesi	12÷15
all'interno		mesi	18÷24
Rimozione			Solventi petroliferi
Compatibilità	E' inerte verso tutti i metalli. La presenza di un distillato petrolifero come solvente richiede l'impiego di vernici, gomme, materiali plastici, ecc., con essi compatibili.		

*i dati riportati non costituiscono specifica

Data di emissione: 01/12/2010

BELLINI S.r.l.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958

Capitale sociale € 125.000 i.v.
P.I. 00231120163 – R.E.A. BG N. 140318
Reg. Impr. BG 7839

E-mail: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it