*SYNTHETIC OIL mSAPS C3*

## Scheda Prodotto

**XT C3** è un lubrificante per motori benzina e diesel di ultima generazione equipaggiati con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico che richiedono lubrificanti a basso contenuto di SAPS.

Grazie alla sua specifica additivazione mSAPS, a basso contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate, permette di allungare la vita dei filtri antiparticolato (FAP e DPF) e dei catalizzatori.

La speciale formula completamente sintetica e i particolari polimeri utilizzati, conferiscono a **XT C3** ottime proprietà di resistenza al degrado termico, di tenacia del velo d'olio lubrificante e di fluidità alle basse temperature.

**XT C3** garantisce inoltre un efficace controllo dei depositi, delle morchie e delle usure, permettendo al motore il massimo rendimento meccanico e di mantenere nel tempo le prestazioni originarie.

**Bardahl** assicura prestazioni nettamente superiori rispetto ai lubrificanti convenzionali.

### PROPRIETÀ

- Efficace controllo delle usure
- Maggiore longevità e pulizia di tutti gli organi del motore
- Salvaguarda la funzionalità dei filtri antiparticolato e dei catalizzatori
- Formula 100% sintetica

**Maroil s.r.l. – Bardahl Italia**
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio

## PERFORMANCE LEVEL

ACEA C3, API SN / CF, MB 229.31 / 226.5, VW 505.00 / 505.01,
Ford WSS-M2C 917-A, Renault RN0700 / RN0710, GM Dexos 2,
Opel OV 040 1547 D40

## CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

| | |
|---|---|
| Grado di Viscosità | SAE 5W-40 |
| Viscosità a 40°C | 85,14 cSt |
| Viscosità a 100°C | 14,06 cSt |
| Densità a 15°C | 0,854 kg/l |
| Indice di viscosità | 171 |
| Punto di infiammabilità | 209°C |
| Punto di scorrimento | -48°C |
| T.B.N. | 8,2 (mg KOH/g) |

*I valori menzionati in questa tabella sono indicativi e variabili entro certe tolleranze*

## STOCCAGGIO

Conservare nell'imballaggio originale chiuso, stoccare al coperto, al riparo dall'umidità, dall'esposizione diretta ai raggi solari e dagli agenti atmosferici. Evitare continui ed eccessivi sbalzi di temperatura.

**Maroil s.r.l. – Bardahl Italia**
Località ponte alla Ciliegia – 55011 Marginone – Altopascio (Lucca) – Tel. 0583-28731 / Fax 0583-286542
www.bardahl.it – e-mail: info@bardahl.it – Cable address: MAROIL: CASELLA POSTALE N.32 Altopascio