X-DRAW 160 CL

Olio intero da stampaggio

DESCRIZIONE

E' un olio intero fortemente additivato per imbutitura profonda di acciai altamente legati ed inox, a base di principi organici attivi contenenti Cloro, olio minerale, untuosanti di origine naturale e sintetica, antiossidanti e passivatori metallici.
Il liquido è chiaro, di odore molto moderato, mediamente viscoso, adesivo, con un eccezionale potere distaccante e antisaldante.
È stabilizzato contro l'invecchiamento.

APPLICAZIONI

E' particolarmente indicato nelle più gravose operazioni di imbutitura e tranciatura, a pressioni molto elevate, ad alta e complessa deformazione, di acciai fortemente legati, quali lamiere in Cromo-Nichel, in Cromo-Manganese, acciai inossidabili, ecc.., con spessori fino a 2 mm.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	1,115
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	200
Viscosità a 100°C	ASTM D 7042	cSt	14,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	56
Brugger	DIN 51347	N/mm^2	224
Infiammabilità V.A. (COC)	ASTM D 92	°C	N.D.
Fire point	ASTM D 92	°C	N.D.
Punto di torbido (olio intero)	P.O. 10.64	°C	-1

*I dati riportati non costituiscono specifica

20/12/2019

BELLINI S.p.A.
Via Don Milani, 8 –24050- Zanica (BG)
Tel. +39035673948 – fax +39035673958
Email: mail@bellini-lubrificanti.it
www.bellini-lubrificanti.it

bellini S.p.A.
TECNOLOGIA DELLA LUBRIFICAZIONE