SANEG DIESEL PREMIUM GT CI-4 10W-40

SANEG Diesel Premium GT CI-4 10W-40 è un olio per motori diesel in servizio severo, che assicura prolungati intervalli di cambio olio in moderni motori ad alte prestazioni operanti in condizioni severe su strada e fuoristrada. È formulato con oli base di alta qualità e un pacchetto di additivi selezionati che assicura un'eccellente pulizia del motore e una lunga durata dei componenti sottoposti a carichi elevati.

APPLICAZIONI

- Motori diesel in servizio severo di veicoli commerciali e autobus, mezzi da cava e cantiere e macchinari agricoli, senza e con sistemi di post-trattamento (EGR, SCR).
- Non applicabile per motori dotati di filtri antiparticolato (DPF)

PRESTAZIONI

- Elevata riserva alcalina per il massimo controllo sulla formazione dei depositi e la massima estensione degli intervalli di cambio olio in accordo alle specifiche dei costruttori
- Protezione dall'usura e dalla corrosione del motore per prolungata durata in esercizio
- Elevate prestazioni a lungo termine del motore
- Eccezionale pulizia del pistone e controllo di ossidazione e fuliggine

SPECIFICHE

- ACEA E4/E7
- MB 228.5
- CUMMINS CES 20078
- DEUTZ DQC IV
- MAN M3277/M3377
- MTU 3.0
- MACK EO-N
- RENAULT TRUCKS RLD-2
- VOLVO VDS-3
- GLOBAL DHD-1
- CATERPILLAR ECF-2/ECF-1A

Proprietà	Metodo	SANEG DIESEL PREMIUM GT CI-4 10W-40
Viscosità cinematica a 40°C, mm^2/s	ASTM D445	98,3
Viscosità cinematica a 100°C, mm^2/s	ASTM D445	14,40
Indice di viscosità	ASTM D2270	151
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	235
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-42
Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,865

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edition 10/2024

SANEG OIL ITALY SPA
Via Francesco Benaglia 13
00153 Rome – Italy
Tel.: +39 06 83971600

Sebbene le informazioni e i dati qui forniti siano tipici della produzione attuale e conformi alle specifiche, possono verificarsi piccole variazioni. Se hai bisogno di ulteriori informazioni consulta il nostro helpdesk tecnico. E-mail: techinfo@saneg-oil.it