CPS LUBE GREASE MP 2 GREEN

GRASSO MULTIFUNZIONALE AL LITIO FILANTE

Di colore verde, contiene un additivo specifico per consentire spiccata adesività e notevole estendibilità del filamento, assicurando la corretta lubrificazione delle parti operanti in condizioni di forti sollecitazioni e carichi d'urto. Caratterizzato da eccellente stabilità meccanica, all'ossidazione e all'invecchiamento, presenta una grande resistenza all'azione dilavante dell'acqua. È raccomandato per uso nell'intervallo di temperatura di esercizio da -30°C a +120°C, in applicazioni agricole e industriali, per i punti di lubrificazione a grasso di diversi macchinari (gru, escavatori, trattori, apritoi per il cotone) e per le parti meccaniche operanti in condizioni di vibrazioni, urti, dove non siano richieste caratteristiche EP.

LITIO – V100

VANTAGGI E BENEFICI

- Lubrifica in modo eccellente anche in condizioni difficili grazie all'elevata adesività e all'estendibilità del filamento, rimanendo attaccato in presenza di urti e vibrazioni per una buona affidabilità e disponibilità delle attrezzature.
- Resiste al dilavamento dell'acqua, alla corrosione e all'ammorbidimento in modo da evitare mancanze nella lubrificazione e fuoriuscita di olio, prolungando la durata dei cuscinetti in ambienti umidi.

SPECIFICHE

- DIN 51502 K 2 K-30

DATI TIPICI

Proprietà	Metodo	**CPS LUBE GREASE MP 2 GREEN**
Consistenza NLGI		2
Tipo ispessente		Litio
Colore	visivo	Verde
Penetrazione lavorata, 60x, mm/10-1	ASTM D217	265-295
Punto di goccia, °C	ASTM D566	>190
Viscosità olio base @40°C, mm2/s	ASTM D445	100
Prova Quattro Sfere, diametro di usura, mm	ASTM D2266	0,6
Prova Quattro Sfere, punto di saldatura, N	ASTM D2596	1600
Protezione dalla ruggine, acqua distillata	ASTM D6138	Supera

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Le informazioni sui prodotti sono contenute nella relativa scheda di sicurezza (SDS). Questa scheda fornisce indicazioni su potenziali pericoli, precauzioni e misure di pronto soccorso, insieme con gli effetti ambientali e lo smaltimento dei prodotti usati. Le SDS sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite. Questo prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi dall'uso previsto. Edizione Rev.1 09/24