

# PROTECTOR ALPIN

Cod. Art. 602301




## CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA

Spessore della pelle di 2,8 – 3,0 mm, traspirante e impermeabile grazie a GORE-TEX® Performance, protezione antitaglio livello 3, altezza stivale di 20 cm, antistatico, suola 015

Misure disponibili UK 5 – 12, extra: UK 12½ – 14



602301



HAIX® Climate System



HAIX® 2-Zone Lacing



Punta di protezione piedi



doppia linguetta per una migliore ripartizione della pressione e adattamento



### Materiale tomaia

Pelle scamosciata, idrofoba, traspirante, spessore di 2,8 – 3,0 mm

### Protezione antitaglio

Protezione antitaglio livello 3 (28 m/sec), a norma EN ISO 20345:2011

### Fodera interna

GORE-TEX® Performance; laminato a 4 strati GORE-TEX®, impermeabile e traspirante. Fodera altamente resistente allo sfregamento con strato intermedio in tessuto non tessuto. Ottimo comfort termico in tutte le stagioni con massime sollecitazioni. Maggiore protezione contro gli agenti chimici.

### Soletta intermedia in plastica/tessuto non tessuto

Assorbente il sudore, stabile nella forma, resistente alla torsione, riduce la pressione puntuale (per esempio, causata da pietre).

### Puntale

Puntale di forma anatomica e imbottito in esecuzione larga.

### Sottopiede

Soletta di forma anatomica con ottimo assorbimento del sudore e rapida asciugatura, sostituibile, lavabile

### Suola

Stabile suola in gomma/PU con robusto profilo battistrada per terreni sterrati, resistente all'abrasione e antiscivolo. La zeppa ammortizzante in PU caratterizzata da un peso leggero assorbe gli impatti e assicura un ottimo comfort di flessione. Il lato di gomma applicato manualmente rende questa suola estremamente stabile. Il modello di suola rende possibile l'attacco di ferri da scalata. La suola è resistente a calore, oli e benzina e non lascia segni sul pavimento. A norma DIN EN ISO 20345:2011.

### Sistema HAIX® Forest Grip

Elemento "artiglio" a vite sostituibile nella zona centrale della suola per prevenire lo scivolamento laterale su rami e ramoscelli.

### Sistema di controllo termico HAIX®

L'HAIX Climate System usa l'effetto "pompa" del movimento del piede, che permette la circolazione dell'aria ad ogni passo - l'aria calda viene espulsa e l'aria fresca entra attraverso i fori posti nella parte più alta del gambale.

### Ulteriori informazioni

Sistema di allaccio con elementi appositi, allaccio bizona con anello a incastro, nessuna cucitura laterale, suola stabile. Linguetta adattabile: doppia linguetta per una migliore ripartizione della pressione e adattamento. Grazie alla chiusura a velcro nella parte inferiore e superiore della linguetta essa può essere adattata in modo personalizzato. Metal libera, inserto di penetrazione resistente nella zona del collo del piede sacchetto/lingua.

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

**HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH**  
 Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany  
 T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25  
 info@haix.de, www.haix.com