

PROTECTOR LIGHT

Cod. Art. 602501




CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Spessore della pelle di 2,2 – 2,4 mm, fodera in pelle, protezione antitaglio livello 1, altezza dello stivale di 17 cm, antistatico, suola 013

Misure disponibili UK 3½ – 12, extra UK 12½ – 13½



Sistema HAIX® FP



HAIX® Climate System



Sistema HAIX® AS



602501

Materiale tomaia

Pelle di nabuk oliata, idrofoba, traspirante, spessore di 2,2 – 2,4 mm

Fodera interna

Pregiata fodera in pelle.

Protezione antitaglio

Protezione antitaglio livello 1 (20 m/sec). A norma EN ISO 17249:2013.

Soletta intermedia in tessuto non tessuto

Soletta intermedia in tessuto non tessuto che assorbe il sudore.

Sottopiede

Soletta di forma anatomica con ottimo assorbimento del sudore e rapida asciugatura, sostituibile, lavabile

Puntale

Puntale di forma anatomica e imbottito in esecuzione larga.

Suola antintrusione

Intersuola flessibile, leggera, priva di metallo.

Suola

Suola in gomma/PU con robusto profilo battistrada per ogni tipo di terreno, maggiore comfort di flessione, altamente resistente all'abrasione e antiscivolo - anche alle basse temperature. La zeppa ammortizzante in PU caratterizzata da un peso leggero assicura ottime proprietà di camminata. Ottimo isolamento dal freddo. La suola è resistente a calore, oli e benzina e non lascia segni sul pavimento. A norma EN ISO 20345:2011.

Sistema HAIX® AS

Sistema Arch Support; ottimo supporto del piede nell'area dell'articolazione grazie a barre anatomiche; ottima guida del piede e tenuta sicura grazie alla sottile area della caviglia e del tallone, ancora maggiore comodità nella larga e confortevole area dell'avampiede.

Sistema HAIX® Climate

L'HAIX Climate System usa l'effetto "pompa" del movimento del piede, che permette la circolazione dell'aria ad ogni passo - l'aria calda viene espulsa e l'aria fresca entra attraverso i fori posti nella parte più alta del gambale.

Sistema HAIX® FP

Rinforzo in pelle nell'area del tallone che protegge questa zona di piegatura morbida e flessibile dallo sfregamento.

Ulteriori informazioni

Pregiati elementi di allaccio, ganci a incastro, ganci, protezione tallone integrata, nessuna cucitura laterale, rinforzo nella zona della punta, puntale TPU, antistatico

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com