



## G-BOX GL-5 75W-90

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Il G-Box GL-5 75W-90 è un olio semisintetico per i sistemi di trasmissione in condizioni operative severe con ingranaggi ipoidi molto carichi, prodotto con oli base sintetici e minerali di alta qualità e additivi di elevate prestazioni. Assicura lunga durata della trasmissione e cambi estesi di manutenzione in un ampio intervallo di temperature di impiego.

### BENEFICI

- Le eccellenti proprietà di Estreme Pressioni garantiscono la massima affidabilità dei componenti della trasmissione nei cambi di marcia in condizioni operative severe
- Possiede eccezionali proprietà alle basse temperature ed assicura il funzionamento regolare delle unità di trasmissione fino a -40°C
- L'elevata stabilità termica assicura intervalli di cambio olio prolungati
- Le ottime proprietà anticorrosione e antiusura garantiscono massima durata della trasmissione
- Compatibile con i materiali utilizzati per le guarnizioni delle trasmissioni

### APPLICAZIONI

- Appositamente sviluppato per garantire il funzionamento affidabile degli assali con ingranaggi ipoidi dei veicoli in condizioni di alta o bassa velocità e di alti carichi
- Sistemi di trasmissione che includono ingranaggi ipoidi in condizioni severe di esercizio, differenziali, cambi manuali e trasmissioni finali dove sia raccomandato olio API GL-5

### SPECIFICHE E APPROVAZIONI

Il prodotto G-Box GL-5 75W-90 soddisfa i requisiti della seguente specifica:

- API GL-5

### CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

#### G-Box GL-5 75W-90

Viscosità cinematica		
cSt @ 40 °C	ASTM D445	112
cSt @ 100 °C	ASTM D445	17,5
Indice di viscosità	ASTM D2270	172
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	198
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-42
Densità @ 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,888



Manufactured by Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.  
All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office or our technical department [techinfo@gazprom-neft.it](mailto:techinfo@gazprom-neft.it). Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-Lubricants, Ltd. All rights reserved. 12.02.2014

## SALUTE E SICUREZZA

Soggetto ai requisiti di legge dell'Unione Europea. Usato correttamente nei campi di applicazione raccomandati, l'olio non costituisce alcuna minaccia per la salute e per l'ambiente. Evitare il contatto con la pelle. Quando si cambia l'olio, utilizzare guanti o mezzi guanti. In caso di contatto con la pelle lavare via immediatamente l'olio con acqua e sapone. Per maggiori informazioni sul prodotto fare riferimento alla scheda tossicologica.

## PROTEZIONE E AMBIENTE

L'olio usato e i prodotti residui devono essere ogni volta collocati dentro contenitori sigillati e consegnati presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l'olio usato nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

01/2016



Manufactured by Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.  
All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office or our technical department [techinfo@gazprom-neft.it](mailto:techinfo@gazprom-neft.it). Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-Lubricants, Ltd. All rights reserved. 12.02.2014