



G-Energy F Synth 0W-40

Fully Synthetic Performance

Descrizione prodotto

Il **G-Energy F Synth 0W-40** è un olio motore sintetico di elevatissime prestazioni, sviluppato con basi sintetiche di altissima qualità ed additivi di elevata tecnologia appositamente selezionati per garantire un funzionamento affidabile e la massima protezione dei motori di autovetture in ogni condizione di esercizio, sia nella guida in autostrada che nel circuito urbano ("Stop - Start"). Adatto soprattutto per uso alle bassissime temperature. E' stato formulato per essere utilizzato in motori benzina e diesel di alte prestazioni, multivalvole e turbo alimentati, di autovetture, monovolume e furgoni di ultima generazione, che richiedono olio di elevatissima qualità con proprietà di risparmio di carburante.

Benefici

- Le proprietà di efficienza energetica assicurano la riduzione dei consumi di carburante
- Le elevate caratteristiche di detergenza e disperdenza evitano la formazione di depositi e morchie e garantiscono la pulizia dei componenti del motore, allungandone la durata in servizio
- Le eccellenti proprietà a bassa temperatura assicurano partenze veloci nei climi freddi
- Le buone caratteristiche operative a lungo termine e l'elevata stabilità termico-ossidativa permettono di prolungare gli intervalli di sostituzione dell'olio
- La lubrificazione istantanea di tutti i punti di attrito garantisce eccezionale potenza del motore e protezione dall'usura in tutte le condizioni operative

Applicazioni

- Motori benzina e diesel di alte prestazioni, multivalvole e turbo alimentati, di autovetture, monovolume e furgoni dei maggiori costruttori americani, coreani, giapponesi ed europei, operanti nelle condizioni più estreme, dove siano richiesti oli ACEA A3/B4 o API SM e ILSAC GF-4, GF-3, GF-2

Specifiche ed approvazioni

Supera i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

ACEA A3/B4-08

+

API SM/CF

+

ILSAC GF-4

+



Manufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7,800 - 70124 Bari - Italy.

All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly. © 2009 "Gazpromneft-lubricants", Ltd. All rights reserved.

Caratteristiche fisiche e chimiche

G-Energy F Synth 0W-40

Viscosità cinematica		
cSt @ 40 °C	ASTM D445	71
cSt @ 100 °C	ASTM D445	12,8
Indice di viscosità	ASTM D2270	182
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	228
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-45
Densità @ 15 °C, kg/l	ASTM D1298	0,860

Salute e sicurezza

Soggetto ai requisiti di legge applicabili dell'Unione Europea. Usato correttamente nei campi di applicazione raccomandati, l'olio non costituisce alcuna minaccia per la salute e per l'ambiente. Evitare il contatto con la pelle. Quando si cambia l'olio, utilizzare guanti o mezzi guanti. In caso di contatto con la pelle lavare via immediatamente l'olio con acqua e sapone. Per maggiori informazioni sul prodotto fare riferimento alla scheda tossicologica.

Protezione ambiente

L'olio usato e i prodotti residui devono essere ogni volta collocati dentro contenitori sigillati e consegnati presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l'olio usato nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

Rev. 0_Giugno 2010