



G-Energy F Synth 5W-40

Fully Synthetic Performance

Descrizione prodotto

Il **G-Energy F Synth 5W-40** è un olio motore sintetico di ultima generazione, formulato con oli base sintetici appositamente selezionati per garantire elevatissime prestazioni alle temperature estreme. Garantisce un funzionamento affidabile e la massima protezione dei motori di autovetture in ogni condizione di esercizio, sia nella guida in autostrada che nel circuito urbano ("Stop - Start"). Ufficialmente approvato da MB, VW, BMW e Porsche, è raccomandato per uso in motori benzina e diesel di alte prestazioni, multivalvole e turboalimentati, di autovetture, monovolume e furgoni di ultima generazione.

Benefici

- Le eccellenti caratteristiche a bassa temperatura assicurano più facili partenze a freddo, grazie all'affidabilità della lubrificazione in tutti i punti di attrito, anche durante lunghi periodi di funzionamento a massima velocità o massimo sforzo
- Le elevate caratteristiche di detergenza e le proprietà antiusura allungano la durata del motore
- La buona stabilità termica assicura la massima affidabilità del motore nelle condizioni di esercizio più severe e con prolungati intervalli di sostituzione dell'olio
- La bassa volatilità, dovuta all'ottima selezione dei componenti di base, consente di ridurre il consumo dell'olio
- L'elevata resistenza alle sollecitazioni di taglio mantiene stabile la viscosità dell'olio durante tutto il prolungato periodo di servizio della carica

Applicazioni

- Motori benzina e diesel di alte prestazioni, multivalvole e turboalimentati di autovetture, monovolume e furgoni dei maggiori costruttori europei, americani e giapponesi, operanti nelle più estreme condizioni di esercizio

Specifiche ed approvazioni

Il prodotto **G-Energy F Synth 5W-40** è approvato:

- MB 229.5
- VW 502 00/505 00
- BMW LL-01
- Porsche A40



Manufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.

All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly. © 2009 "Gazpromneft-lubricants", Ltd. All rights reserved.

Il prodotto **G-Energy F Synth 5W-40** soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

- API SM/CF
- ACEA A3/B4
- Renault RN0700/0710
- Opel LL-B-025
- PSA B71 2296

Caratteristiche fisiche e chimiche

G-Energy F Synth 5W-40

Viscosità cinematica		
cSt @ 40 °C	ASTM D445	87,6
cSt @ 100 °C	ASTM D445	14,9
Indice di viscosità	ASTM D2270	173
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	230
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-39
Densità @ 15 °C, kg/l	ASTM D1298	0,859

Salute e sicurezza

Soggetto ai requisiti di legge dell'Unione Europea. Usato correttamente nei campi di applicazione raccomandati, l'olio non costituisce alcuna minaccia per la salute e per l'ambiente. Evitare il contatto con la pelle. Quando si cambia l'olio, utilizzare guanti o mezzi guanti. In caso di contatto con la pelle lavare via immediatamente l'olio con acqua e sapone. Per maggiori informazioni sul prodotto fare riferimento alla scheda tossicologica.

Protezione ambiente

L'olio usato e i prodotti residui devono essere ogni volta collocati dentro contenitori sigillati e consegnati presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l'olio usato nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

Rev. 1_Maggio 2012



Manufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.
All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.
Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly. © 2009 "Gazpromneft-lubricants", Ltd. All rights reserved.