



G-Energy Service Line R 5W-30 Fully Synthetic Performance

Descrizione prodotto

G-Energy Service Line R 5W-30 – olio motore sintetico basato su tecnologia Low SAPS per le auto più moderne e i furgoni leggeri diesel e benzina. Grazie all'utilizzo di oli base sintetici di alta qualità e un bilanciato pacchetto di additivi, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e protezione del motore in tutte le condizioni operative, incluso il ciclo urbano ("Stop-Start").

Adatto per i motori di ultima tecnologia che richiedono l'uso di un lubrificante ad alte prestazioni compatibile con il catalizzatore, il G-Energy Service Line R 5W-30 è sviluppato specificatamente per i motori di auto e furgoni Renault con i dispositivi di post-trattamento delle emissioni.

Benefici

- **Facile avviamento alle basse temperature.**
Assicura affidabile avviamento del motore a basse temperature, garantendo la lubrificazione immediata di tutti i punti di attrito nella "partenza a freddo".
- **Elevata stabilità termica.**
L'utilizzo di oli base sintetici di alta qualità e additivi molto efficaci fa sì che le prestazioni e le proprietà del lubrificante si mantengano inalterate a lungo termine, permettendo la massima estensione degli intervalli di cambio olio.
- **Eccezionali caratteristiche viscosità-temperatura.**
Le proprietà viscosità-temperatura garantiscono un film affidabile di olio per la massima protezione dall'usura del motore anche durante il funzionamento prolungato a massima velocità e massimi carichi.
- **Eccellenti proprietà detergenti e disperdenti.**
Assicura ottima pulizia dei componenti del motore, evitando la formazione di prodotti di ossidazione e di impurità in sospensione.
- **Basso consumo di olio.**
Offre il vantaggio di basso consumo di olio grazie alle basi con ridotta volatilità appositamente selezionate.
- **Fuel Economy.**
Presenta proprietà di risparmio energetico, riducendo il consumo di carburante.
- **Basse emissioni e maggiore durata del DPF**
Garantisce la massima protezione del sistema di controllo delle emissioni e basse emissioni allo scarico.



Manufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.

All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly. © 2009 "Gazpromneft-lubricants", Ltd. All rights reserved.

28.02.2011

Applicazioni

- Ufficialmente approvato da Renault per l'utilizzo nei motori diesel (con filtro antiparticolato) e a benzina delle più recenti autovetture e furgoni Renault con intervalli di cambio olio prolungati.
- Raccomandato per gli ultimi motori ad alte prestazioni Euro IV ed Euro V con dispositivi di controllo delle emissioni di automobili e furgoni che richiedono olio a basso contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo (low SAPS) per proteggere il sistema di post-trattamento e mantenere la conformità delle emissioni del veicolo.

Specifiche e approvazioni

Il prodotto **G-Energy Service Line R 5W-30** è approvato:

- Renault RN720

Il prodotto **G-Energy Service Line R 5W-30** soddisfa i requisiti:

- ACEA C4

Caratteristiche fisiche e chimiche

G-Energy Service Line R 5W-30

Viscosità cinematica:		
• 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	68,1
• 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	11,6
Indice di viscosità	ASTM D2270	166
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	228
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-39
Densità, 15 °C, kg/dm ³	ASTM D1298	0,852

Salute e sicurezza

Sottoposto alle norme di igiene industriale e personale, questo prodotto deve essere correttamente utilizzato nelle aree di applicazione raccomandate. Evitare il contatto con la pelle. Quando si cambia l'olio, usare guanti protettivi. In caso di contatto con la pelle lavare via immediatamente l'olio con acqua e sapone. Ulteriori informazioni su questo argomento sono contenute nelle schede di sicurezza.

Tutela ambientale

L'olio usato e rimanenze del prodotto sono soggetti alla raccolta obbligatoria in contenitori sigillati da consegnare presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l'olio usato nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

Rev. 0_01/2012



Manufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.
All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.
Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly. © 2009 "Gazpromneft-lubricants", Ltd. All rights reserved.
28.02.2011