

G-TRUCK GL-4 80W-90

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il G-Truck GL-4 80W-90 è un olio per il cambio manuale, progettato per l'uso nelle trasmissioni manuali di autovetture, mezzi pesanti, autobus e attrezzatture mobili, dove sia raccomandato olio di livello di qualità API GL-4. Componenti appositamente selezionati assicurano una facile manovrabilità del cambio e una elevata protezione contro l'usura.

BENEFICI

- L'elevata stabilità termica garantisce un funzionamento affidabile delle unità di trasmissione
- Assicura il cambio di marcia morbido e senza vibrazioni e rumore
- Fornisce una pellicola di olio stabile sulle superficie di attrito, proteggendo così i componenti della trasmissione dall'usura
- Previene efficacemente la formazione di schiuma
- Presenta un'eccellente compatibilità con i materiali di tenuta e ottime proprietà anticorrosione

APPLICAZIONI

- Trasmissioni manuali e scatole di trasferimento di autovetture, mezzi pesanti, autobus e attrezzatture mobili
- Raccomandato per l'uso in tutti i componenti che richiedono olio di livello API GL-4

SPECIFICHE E APPROVAZIONI

Il prodotto G-Truck GL-4 80W-90 è approvato:

- ZF TE-ML 16A, 17A, 19A
- MAN 341 Type Z2, E1

Il prodotto G-Truck GL-4 80W-90 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

API GL-4

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

G-Truck GL-4 80W-90

0-114CK 0E-4 0011-50			
Viscosità cinematica			
cSt @ 40 °C	ASTM D445	160,7	
cSt @ 100 °C	ASTM D445	15,0	
Indice di viscosità	ASTM D2270	92	
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	208	
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-27	
Densità @ 15 °C, kg/l	ASTM D1298	0,899	



SALUTE E SCUREZZA

Soggetto ai requisiti di legge dell'Unione Europea. Usato correttamente nei campi di applicazione raccomandati, l'olio non costituisce alcuna minaccia per la salute e per l'ambiente. Evitare il contatto con la pelle. Quando si cambia l'olio, utilizzare guanti o mezzi guanti. In caso di contatto con la pelle lavare via immediatamente l'olio con acqua e sapone. Per maggiori informazioni sul prodotto fare riferimento alla scheda tossicologica.

PROTEZIONE E AMBIENTE

L'olio usato e i prodotti residui devono essere ogni volta collocati dentro contenitori sigillati e consegnati presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l'olio usato nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

01/2016

