

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30

Olio motore completamente sintetico a ridotto consumo energetico per le massime prestazioni del motore

APPROVAZIONE

VOLVO 95200377

SODDISFA

ACEA A5/B5, A1/B1
API SL
Renault RN 0700

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 è un olio motore completamente sintetico a ridotto consumo energetico che soddisfa i più stringenti requisiti di prestazioni. Permette di allungare gli intervalli di manutenzione aumentando contemporaneamente la sicurezza operativa e le riserve di sicurezza.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 garantisce il massimo risparmio di carburante grazie a ridotta viscosità a temperature alte.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 grazie alla nuovissima tecnologia degli additivi ed additivi detergenti molto efficaci mantiene alta pulizia del motore, previene la formazione di depositi, riduce al minimo l'attrito delle parti mobili, massimizzando così economicità e sfruttamento energetico.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 garantisce una rapida oliatura del motore, facilitando così l'avviamento a freddo in inverno mentre fornisce una sicurezza operativa elevata ed anche offre lunghi intervalli di cambio olio.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 garantisce la massima resistenza all'invecchiamento dell'olio motore grazie alla composizione completamente sintetica.

APPLICAZIONE

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30 è utilizzato principalmente per i modelli di marca Volvo.

DATI TIPICI

PROPRIETÀ	Unità	Metodo di prova	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30
Densità a 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	844
Punto di infiammabilità	°C	ISO 2592	210
Classe di viscosità	---	SAE J 300	0W-30
Cin. viscosità a 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	53,6
Cin. viscosità a 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	10,2
Indice di viscosità	---	DIN ISO 2909	182
Punto di scorrimento	°C	DIN ISO 3016	<-39

Le informazioni contenute nei dati tipici non costituiscono una specifica, ma è un'indicazione basata sulla produzione corrente e può essere influenzata da tolleranze di produzione ammissibili. Il diritto di apportare modifiche è riservata al OOO "LLK-International".

21 ago. 17, Pagina 1/1

* Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti

Per ulteriori informazioni contattare Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

