

G-ENERGY SERVICE LINE W 5W-40

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il G-Energy Service Line W 5W-40 è un olio motore totalmente sintetico formulato con tecnologia Mid SAPS, che assicura il ridotto contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate per la compatibilità con i sistemi di controllo delle emissioni. Garantisce elevatissime prestazioni e prolungati intervalli di cambio olio in conformità con le raccomandazioni dei costruttori di motori benzina e diesel di autovetture e furgoni. Il prodotto è specificatamente progettato per la manutenzione dei veicoli Volkswagen Audi e Daimler.

BENEFICI

- Prolunga la durata e l'efficienza dei sistemi di controllo delle emissioni, proteggendo il motore e assicurandone alte prestazioni
- Le eccellenti basi sintetiche e l'efficace pacchetto di additivi consentono di mantenere inalterate le proprietà e le prestazioni dell'olio a lungo termine, garantendo estesi intervalli di cambio
- Le ottime caratteristiche a bassa temperatura assicurano la partenza a freddo del motore e la lubrificazione affidabile dei punti di attrito, anche durante lunghi periodi di funzionamento alle condizioni di massima velocità e massimo carico
- Mantiene pulito il motore, ostacolando la formazione di prodotti di ossidazione e impurità in sospensione
- Contiene additivi di alte prestazioni che assicurano una protezione affidabile contro l'usura del motore, riducendone i costi di manutenzione e riparazione
- La bassa volatilità, grazie all'ottima selezione dei componenti, consente di ridurre i consumi di olio

APPLICAZIONI

- Motori di autovetture e furgoni VW Audi turbodiesel con unità pompa-iniettore, V8 turbodiesel Common Rail e benzina, che richiedono oli VW 502 00/505 01
- Motori benzina e diesel di autovetture e furgoni VW Audi senza filtri antiparticolato e senza servizio Long Life
- Motori benzina e diesel di autovetture e furgoni Daimler con filtri antiparticolato, che richiedono MB 229.51
- Motori benzina e diesel di autovetture e furgoni inclusi quelli dotati di sistemi di controllo delle emissioni che richiedono API SN, API SM, API CF, ACEA C3 e viscosità SAE 5W-40
- Si raccomanda di rispettare la specifica, la gradazione di viscosità e l'intervallo di cambio olio suggeriti dal costruttore del veicolo.

SPECIFICHE E APPROVAZIONI

Il prodotto G-Energy Service Line W 5W-40 è approvato:

- API SN
- VW 502 00/505 01
- MB 229.51

Il prodotto G-Energy Service Line W 5W-40 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

- API SM/CF
- ACEA C3
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S2
- Porsche A40



Manufactured by Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.
All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office or our technical department techinfo@gazprom-neft.it. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-Lubricants, Ltd. All rights reserved. 12.02.2014

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE

G-Energy Service Line W 5W-40

Viscosità cinematica		
cSt @ 40 °C	ASTM D445	75,8
cSt @ 100 °C	ASTM D445	13,0
Indice di viscosità	ASTM D2270	175
Punto di infiammabilità, °C	ASTM D92	230
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-39
Densità @ 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,853

SALUTE E SICUREZZA

Soggetto ai requisiti di legge dell'Unione Europea. Usato correttamente nei campi di applicazione raccomandati, l'olio non costituisce alcuna minaccia per la salute e per l'ambiente. Evitare il contatto con la pelle. Quando si cambia l'olio, utilizzare guanti o mezzi guanti. In caso di contatto con la pelle lavare via immediatamente l'olio con acqua e sapone. Per maggiori informazioni sul prodotto fare riferimento alla scheda tossicologica.

PROTEZIONE E AMBIENTE

L'olio usato e i prodotti residui devono essere ogni volta collocati dentro contenitori sigillati e consegnati presso punti autorizzati di raccolta degli oli usati. Non versare l'olio usato nelle fognature, nel terreno o nell'acqua.

01/2016



Manufactured by Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.
All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office or our technical department techinfo@gazprom-neft.it. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-Lubricants, Ltd. All rights reserved. 12.02.2014