



TUTTO FARE SLASH

SBLOCCANTE LUBRIFICANTE SPRAY

INFORMAZIONI TECNICHE

Art. 180058 ml. 400 spray

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- soluzione di solventi e oli minerali
Stato fisico	- liquido pressurizzato
Solubilità in acqua	- insolubile
Colore	- incolore
pH	- non applicabile
Densità	- 0,85 ± 0,02 g/ml.

IMPIEGO

Prodotto formulato a base di oli speciali che, per il particolare effetto penetrante, libera le parti bloccate dalla ruggine. Protegge gli utensili dalle ossidazioni e lubrifica tutti i meccanismi in genere, eliminando i cigolii. La sua azione idrorepellente lo rende ideale per espellere l'umidità dagli impianti elettrici. **TUTTO FARE SLASH** inoltre, rimuove catrame, resina di piante, grassi e unti in genere.

MODALITÀ D'USO E DOSAGGIO

Agitare la bombola prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare da una distanza di circa 20 cm. Quando viene utilizzato come sbloccante attendere qualche minuto prima di iniziare lo sbloccaggio.

Usato come pulitore: spruzzare sulla superficie da trattare, attendere il tempo necessario favorendo l'azione pulente con una spugna o pennello, asportare quindi lo sporco con carta o panno.

PRECAUZIONI

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle e di inalare direttamente il prodotto. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. Tuttavia attenersi ai consigli riportati sulla relativa Scheda di Sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. Nel caso di uso improprio del prodotto e l'inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.

REV.2 04/08/2014